

PRODUCT-DETAILS

UL73

UL73 flush Mounting box emty



Ogólne informacje

Extended Product Type	UL73
ID Produktu	2CPX030768R9999
Numer EAN	4011617307686
Opis katalogowy	UL73 flush Mounting box emty
Opis	compact distribution boards, series UL, empty cabinet, for the internal use, without closed cover without door, class of protection II (double insulated), in combination with earthing set (accessory) we can achieve protection class 1, degree of protection IP30, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-3, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 125 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, without door, cable entry on top via nipple flange included, on bottom via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 1134 x 810 x 120, Grid unit 7 GU, panel width 3, Space units 252, without N/PE Quick-terminal, cable fastening rail integrated, pre-assembled for installation of modules and CombiLine Modules

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617307686
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85381000

Wymiary

Szerokość produktu netto	810 mm
Wysokość produktu netto	1134 mm
Głębokość produktu netto	120 mm
Waga produktu netto	15.086 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	830.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	1180.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	145.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	15.689 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617307686
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 5 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	890.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	1000.000 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	198 kg

Dodatkowe informacje

Kolor	traffic white
Rodzaj konfiguracji	pre-assembled for installation of modules and CombiLine Modules
Cover Plate Type	optional
Stopień ochrony obudowy	IP30
DIN Place Units	252
Typ obudowy	compact distribution boards
Field Width	3
Materiał obudowy	Steel
Wewnętrzna głębokość	120 mm
Meter Boards	0
Rodzaj montażu	Flush-mounted
Number of Rows	7
Operational Voltage	400 V
Typ produktu	UL
Nazwa produktu	UL73 flush Mounting box empty
Klasa zabezpieczeń	Izolowany
Prąd znamionowy (I_n)	125 A
Znamionowe napięcie pracy	Maximum 400 V

Standardy	DIN EN 61439-3
Typ terminala	Quick-Terminal

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101
	2CPC000002C0101
	2CPC0000031C0101
	2CPC000187C0101
	2CPC000188C0101
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Informacje środowiskowe	2CPC100001X0201
Instrukcje i podręczniki	2CPC100502M5601

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000214 - Small distribution board
ETIM 5	EC000214 - Small distribution board
ETIM 6	EC000214 - Small distribution board
ETIM 7	EC000214 - Small distribution board
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Compact Distribution Boards - Modules Assembled

