

PRODUCT-DETAILS

UL73

UL73 flush Mounting box emty



Общая информация

Тип расширенного изделия	UL73
Идентификационный номер изделия	2CPX030768R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617307686
Описание в каталоге	UL73 flush Mounting box emty
Длинное описание	compact distribution boards, series UL, empty cabinet, for the internal use, without closed cover without door, class of protection II (double insulated), in combination with earthing set (accessory) we can achieve protection class 1, degree of protection IP30, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-3, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 125 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, without door, cable entry on top via nipple flange included, on bottom via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 1134 x 810 x 120, Grid unit 7 GU, panel width 3, Space units 252, without N/PE Quick-terminal, cable fastening rail integrated, pre-assembled for installation of modules and CombiLine Modules

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617307686
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	810 mm
Чистая высота изделия	1134 mm
Чистая толщина изделия	120 mm
Чистый вес изделия	15.086 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	830.000 mm
Package Level 1 Height	1180.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	145.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	15.689 kg
Package Level 1 EAN	4011617307686
Package Level 2 Units	pallet (lift) 5 штука
Package Level 2 Width	890.000 mm
Package Level 2 Height	1000.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm
Package Level 2 Gross Weight	198 kg

Additional Information

Цвет	traffic white
Тип конфигурации	pre-assembled for installation of modules and CombiLine Modules
Тип крышки	optional
Степень защиты	IP30
Единицы размеров DIN	252
Тип корпуса	compact distribution boards
Ширина поля	3
Материал корпуса	Steel
Внутренняя глубина	120 mm
Щиты с измерительными приборами	0
Тип монтажа	Flush-mounted
Количество рядов	7
Operational Voltage	400 V
Основной тип изделия	UL
Название изделия	UL73 flush Mounting box empty
Степень защиты	изолировано
Номинальный ток (I_n)	125 A
Номинальное рабочее напряжение	Maximum 400 V
Стандарты	DIN EN 61439-3
Тип клемм	Quick-Terminal

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000031C0101 2CPC000187C0101 2CPC000188C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC100502M5601

Classifications	
ETIM 4	EC000214 - Small distribution board
ETIM 5	EC000214 - Small distribution board
ETIM 6	EC000214 - Small distribution board
ETIM 7	EC000214 - Small distribution board
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Compact Distribution Boards - Modules Assembled

