

PRODUCT-DETAILS

BL630

BL630 frame door 3R RAL 9016



Общая информация

Тип расширенного изделия	BL630
Идентификационный номер изделия	2CPX031083R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617310839
Описание в каталоге	BL630 frame door 3R RAL 9016
Длинное описание	Trim frame and door, suitable for UK63.. consumer unit, powder-coated sheet steel, color: Alpine white, RAL 9016, the tip-in closure impresses with its modern design and simple operation, a safety lock is available as an accessory for more security, simple removal of the trim frame and door with a flush-mounted option

Ordering

E-Number (Sweden)	2201192
Европейский товарный код (EAN)	4011617310839
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions

Чистая ширина изделия	384 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	622 mm
Чистая толщина изделия	33 mm
Чистый вес изделия	1.933 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	390.000 mm
Package Level 1 Height	630.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	40.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.01 kg
Package Level 1 EAN	4011617310839

Additional Information

Тип аксессуаров	door with frame
Цвет	traffic white
Степень защиты	IP30
Единицы размеров DIN	36
Тип корпуса	Closed cover with door
Ширина поля	1
Материалы	Steel
Количество рядов	3
Основной тип изделия	BL
Название изделия	BL630 frame door 3R RAL 9016
Surface Finishing	Powder coating

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000031C0101 2CPC000187C0101 2CPC000188C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Инструкции и руководства	2CPC130111M5601

Classifications

ETIM 5	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 6	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Щитки бытовые (до 63 A) → Щитки бытовые для скрытой проводки

