

PRODUCT-DETAILS

BL651

BL651 frame door 5R RAL 7016



Общая информация

Тип расширенного изделия	BL651
Идентификационный номер изделия	2CPX031090R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617310907
Описание в каталоге	BL651 frame door 5R RAL 7016
Длинное описание	Trim frame and door, suitable for UK66.. consumer unit, color: anthracite, RAL 7016, the tip-in closure impresses with its modern design and simple operation, a safety lock is available as an accessory for more security. The design doors highlights any environment. Tone-in-tone, or with deliberate emphasis.

Ordering

E-Number (Sweden)	2201203
Европейский товарный код (EAN)	4011617310907
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions

Чистая ширина изделия	384 mm
Чистая высота изделия	872 mm
Чистая толщина изделия	33 mm

Чистый вес изделия	2.597 kg
--------------------	----------

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	390.000 mm
Package Level 1 Height	880.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	40.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.701 kg
Package Level 1 EAN	4011617310907

Additional Information

Тип аксессуаров	door with frame
Цвет	anthrazite
Степень защиты	IP30
Единицы размеров DIN	60
Тип корпуса	Closed cover with door
Ширина поля	1
Материалы	Steel
Количество рядов	5
Основной тип изделия	BL
Название изделия	BL651 frame door 5R RAL 7016
Surface Finishing	Powder coating

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000031C0101 2CPC000187C0101 2CPC000188C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Инструкции и руководства	2CPC130111M5601

Classifications

ETIM 5	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 6	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Щитки бытовые (до 63 А) → Щитки бытовые для скрытой проводки

