

PRODUCT-DETAILS

UK648N3

UK648N3 con. unit fl 48M IP30 w. door



Ogólne informacje

Extended Product Type	UK648N3
ID Produktu	2CPX031372R9999
Numer EAN	4011617313724
Opis katalogowy	UK648N3 con. unit fl 48M IP30 w. door

Opis

Consumer unit, series UK600, for the internal use, with closed doorframe and door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP30, applicable standards: EN 60670-24, IK code 07, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 63 A, Glow wire resistance 850°C, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of thermoplast, with trim frame and metal door, door out of sheet steel, in RAL 9016, with TIP-in closure, door opening angle 120 degree, door hinge right or left, cable entry on top via cable entry slide part is pre-punched, on bottom via cable entry slide part is pre-punched, on side via pre-punched, rear wall pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 747 x 384 x 97, Shutter frame dimensions in mm (H x W x D): 747 x 384 x 9, 4-rows, Space units 48, Row distance in mm: 125, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, with N/PE Quick-terminal, cable fastening rail integrated, assembled with device carrier, device support removable

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	2201242
Numer EAN	4011617313724
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85381000

Wymiary

Szerokość produktu netto	384 mm
Wysokość produktu netto	747 mm
Głębokość produktu netto	97 mm
Waga produktu netto	5.026 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	390.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	756.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	115.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	5.227 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617313724
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 45 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	1820.000 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	246.17 kg

Dodatkowe informacje

Kolor	traffic white
Rodzaj konfiguracji	assembled with device carrier
Cover Plate Type	Door
Stopień ochrony obudowy	IP30
DIN Place Units	48
Typ obudowy	Consumer unit
Materiał obudowy	Plastic
Wewnętrzna głębokość	75 mm
Rodzaj montażu	Flush-mounted
Niche Depth	95 mm
Niche Height	730 mm
Niche Width	367 mm
Number of Rows	4
Operational Voltage	400 V
Straty mocy	$\Delta t = 30K$ 62 W
Typ produktu	UK

Nazwa produktu	UK648N3 con. unit fl 48M IP30 w. door
Klasa zabezpieczeń	Izolowany
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Znamionowe napięcie pracy	Maximum 400 V
Spacing	125 mm
Standardy	DIN 43871
Typ terminala	Quick-Terminal

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101
	2CPC000002C0101
	2CPC000031C0101
	2CPC000187C0101
	2CPC000188C0101
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Instrukcje i podręczniki	2CPC129380M5601

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000214 - Small distribution board
ETIM 6	EC000214 - Small distribution board
ETIM 7	EC000214 - Small distribution board
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste

