

PRODUCT-DETAILS

UK624NB

UK624NB con. unit fl 24M IP30 base



Общая информация

Тип расширенного изделия	UK624NB
Идентификационный номер изделия	2CPX031375R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617313755
Описание в каталоге	UK624NB con. unit fl 24M IP30 base
Длинное описание	Consumer unit, series UK600, for the internal use, without closed cover without door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP30, applicable standards: EN 60670-24, IK code 07, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 63 A, Glow wire resistance 850°C, in RAL 9016, enclosure out of thermoplast, without cover and without door, cable entry on top via cable entry slide part is pre-punched, on bottom via cable entry slide part is pre-punched, on side via pre-punched, rear wall pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 472 x 362 x 97, 2-rows, Space units 24, Row distance in mm: 125, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, with N/PE Quick-terminal, cable fastening rail integrated, assembled with device carrier, device support removable

Ordering

E-Number (Sweden)	2201239
Европейский товарный код (EAN)	4011617313755
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	362 mm
Чистая высота изделия	472 mm
Чистая толщина изделия	97 mm
Чистый вес изделия	2.048 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	390.000 mm
Package Level 1 Height	506.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	115.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.13 kg
Package Level 1 EAN	4011617313755
Package Level 2 Units	pallet (lift) 60 штука
Package Level 2 Width	800.000 mm
Package Level 2 Height	1820.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm
Package Level 2 Gross Weight	142.88 kg

Additional Information

Цвет	traffic white
Тип конфигурации	assembled with device carrier
Тип крышки	optional
Степень защиты	IP30
Единицы размеров DIN	24
Тип корпуса	Consumer unit
Материал корпуса	Plastic
Внутренняя глубина	75 mm
Тип монтажа	Flush-mounted
Глубина ниши	95 mm
Высота ниши	480 mm
Ширина ниши	367 mm
Количество рядов	2
Operational Voltage	400 V
Потери мощности	$\Delta t = 30K$ 45 W
Основной тип изделия	UK
Название изделия	UK624NB con. unit fl 24M IP30 base
Степень защиты	изолировано
Номинальный ток (I_n)	63 A
Номинальное рабочее напряжение	Maximum 400 V

Интервалы	125 mm
Стандарты	DIN 43871
Тип клемм	Quick-Terminal

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000031C0101 2CPC000187C0101 2CPC000188C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Инструкции и руководства	2CPC129380M5601

Classifications

ETIM 5	EC000214 - Small distribution board
ETIM 6	EC000214 - Small distribution board
ETIM 7	EC000214 - Small distribution board
Код классификации объекта	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Щитки бытовые (до 63 A) → Щитки бытовые для скрытой проводки

