

PRODUCT-DETAILS

UK648K

UK648K con. unit fl 48M IP30 w. door



Общая информация

Тип расширенного изделия	UK648K
Идентификационный номер изделия	2CPX031382R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617313823
Описание в каталоге	UK648K con. unit fl 48M IP30 w. door

Длинное описание

Consumer unit, series UK600, for the internal use, with closed doorframe and door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP30, applicable standards: EN 60670-24, IK code 07, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 63 A, Glow wire resistance 850°C, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of thermoplast, with trim frame and metal door, door out of sheet steel, in RAL 9016, with TIP-in closure, door opening angle 120 degree, door hinge right or left, cable entry on top via cable entry slide part is pre-punched, on bottom via cable entry slide part is pre-punched, on side via pre-punched, rear wall pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 747 x 384 x 97, Shutter frame dimensions in mm (H x W x D): 747 x 384 x 9, 4-rows, Space units 48, Row distance in mm: 125, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, without terminals without terminal, cable fastening rail integrated, assembled with device carrier, device support removable

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617313823
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	384 mm
Чистая высота изделия	747 mm
Чистая толщина изделия	97 mm
Чистый вес изделия	4.766 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	390.000 mm
Package Level 1 Height	756.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	115.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	4.957 kg
Package Level 1 EAN	4011617313823
Package Level 2 Units	pallet (lift) 45 штука
Package Level 2 Width	800.000 mm
Package Level 2 Height	1820.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm
Package Level 2 Gross Weight	234.47 kg

Additional Information

Цвет	traffic white
Тип конфигурации	assembled with device carrier
Тип крышки	Door
Степень защиты	IP30
Единицы размеров DIN	48
Тип корпуса	Consumer unit
Материал корпуса	Plastic
Внутренняя глубина	75 mm
Тип монтажа	Flush-mounted
Глубина ниши	95 mm
Высота ниши	730 mm
Ширина ниши	367 mm
Количество рядов	4
Operational Voltage	400 V
Потери мощности	$\Delta t = 30K$ 62 W
Основной тип изделия	UK
Название изделия	UK648K con. unit fl 48M IP30 w. door
Степень защиты	изолировано
Номинальный ток (I_n)	63 A
Номинальное рабочее	Maximum 400 V

напряжение	
Интервалы	125 mm
Стандарты	DIN 43871
Тип клемм	No Terminals

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Инструкции и руководства	2CPC129380M5601

Classifications

ETIM 5	EC000214 - Small distribution board
ETIM 6	EC000214 - Small distribution board
ETIM 7	EC000214 - Small distribution board
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Щитки бытовые (до 63 A) → Щитки бытовые для скрытой проводки

