

PRODUCT-DETAILS

UK620MV

UK620MV media unit fl DIN 2R vent do



Ogólne informacje

Extended Product Type	UK620MV
ID Produktu	2CPX031390R9999
Numer EAN	4011617313908
Opis katalogowy	UK620MV media unit fl DIN 2R vent do

Opis

Multimedia unit, series UK600, for the internal use, with closed doorframe and door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP30, applicable standards: EN 60670-24, IK code 07, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 63 A, Glow wire resistance 850°C, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of thermoplast, with frame and ventilated door, door out of sheet steel, in RAL 9016, with TIP-in closure, door opening angle 120 degree, door hinge right or left, cable entry on top via cable entry slide part is pre-punched, on bottom via cable entry slide part is pre-punched, on side via pre-punched, rear wall pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 497 x 384 x 97, Shutter frame dimensions in mm (H x W x D): 497 x 384 x 9, 2-rows, cable fastening rail integrated, assembled with DIN rail, perforated sheet steel mounting plate and rotatable double socket outlet

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	2201256
Numer EAN	4011617313908
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85381000

Wymiary

Szerokość produktu netto	384 mm
--------------------------	--------

Wysokość produktu netto	497 mm
Głębokość produktu netto	97 mm
Waga produktu netto	3.203 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	390.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	506.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	115.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	3.331 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617313908
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 60 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	1820.000 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	212.18 kg

Dodatkowe informacje

Kolor	traffic white
Rodzaj konfiguracji	assembled with DIN rail, perforated sheet steel mounting plate and rotatable double socket outlet
Cover Plate Type	Door
Stopień ochrony obudowy	IP30
Typ obudowy	Multimedia unit
Materiał obudowy	Plastic
Wewnętrzna głębokość	81 mm
Rodzaj montażu	Flush-mounted
Niche Depth	95 mm
Niche Height	480 mm
Niche Width	367 mm
Number of Rows	2
Operational Voltage	400 V
Straty mocy	$\Delta t = 30K$ 100 W
Typ produktu	UK
Nazwa produktu	UK620MV media unit fl DIN 2R vent do
Klasa zabezpieczeń	Izolowany
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Znamionowe napięcie pracy	Maximum 400 V
Standardy	DIN 43871
Typ terminala	No Terminals

Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Instrukcje i podręczniki	2CPC130102M5601

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000214 - Small distribution board
ETIM 6	EC000214 - Small distribution board
ETIM 7	EC000214 - Small distribution board
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste

