

PRODUCT-DETAILS

UK630MV

UK630MV media unit fl DIN 3R vent do



Общая информация

Тип расширенного изделия	UK630MV
Идентификационный номер изделия	2CPX031391R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617313915
Описание в каталоге	UK630MV media unit fl DIN 3R vent do

Длинное описание

Multimedia unit, series UK600, for the internal use, with closed doorframe and door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP30, applicable standards: EN 60670-24, IK code 07, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 63 A, Glow wire resistance 850°C, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of thermoplast, with frame and ventilated door, door out of sheet steel, in RAL 9016, with TIP-in closure, door opening angle 120 degree, door hinge right or left, cable entry on top via cable entry slide part is pre-punched, on bottom via cable entry slide part is pre-punched, on side via pre-punched, rear wall pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 872 x 384 x 97, Shutter frame dimensions in mm (H x W x D): 622 x 384 x 9, 3-rows, cable fastening rail integrated, assembled with DIN rail, perforated sheet steel mounting plate and rotatable double socket outlet

Ordering

E-Number (Sweden)	2201258
Европейский товарный код (EAN)	4011617313915
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	384 mm
Чистая высота изделия	872 mm
Чистая толщина изделия	97 mm
Чистый вес изделия	3.875 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	390.000 mm
Package Level 1 Height	630.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	115.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	4.03 kg
Package Level 1 EAN	4011617313915
Package Level 2 Units	pallet (lift) 45 штука
Package Level 2 Width	800.000 mm
Package Level 2 Height	1820.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm
Package Level 2 Gross Weight	194.375 kg

Additional Information

Цвет	traffic white
Тип конфигурации	assembled with DIN rail, perforated sheet steel mounting plate and rotatable double socket outlet
Тип крышки	Door
Степень защиты	IP30
Тип корпуса	Multimedia unit
Материал корпуса	Plastic
Внутренняя глубина	81 mm
Тип монтажа	Flush-mounted
Глубина ниши	95 mm
Высота ниши	605 mm
Ширина ниши	367 mm
Количество рядов	3
Operational Voltage	400 V
Потери мощности	$\Delta t = 30K$ 114 W
Основной тип изделия	UK
Название изделия	UK630MV media unit fl DIN 3R vent do
Степень защиты	изолировано
Номинальный ток (I_n)	63 A
Номинальное рабочее напряжение	Maximum 400 V

Стандарты	DIN 43871
Тип клемм	No Terminals

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Инструкции и руководства	2CPC130102M5601

Classifications

ETIM 5	EC000214 - Small distribution board
ETIM 6	EC000214 - Small distribution board
ETIM 7	EC000214 - Small distribution board
Код классификации объекта	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Щитки бытовые (до 63 A) → Щитки бытовые для скрытой проводки

