

## PRODUCT-DETAILS

# UK662CV

## UK662CV combi unit fl 24M vent door



### Ogólne informacje

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Extended Product Type | UK662CV                             |
| ID Produktu           | 2CPX031398R9999                     |
| Numer EAN             | 4011617313984                       |
| Opis katalogowy       | UK662CV combi unit fl 24M vent door |

Opis

Combi Unit, series UK600, for the internal use, with closed doorframe and door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP30, applicable standards: EN 60670-24, IK code 07, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 63 A, Glow wire resistance 850°C, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of thermoplast, with frame and ventilated door, door out of sheet steel, in RAL 9016, with TIP-in closure, door opening angle 120 degree, door hinge right or left, cable entry on top via cable entry slide part is pre-punched, on bottom via cable entry slide part is pre-punched, on side via pre-punched, rear wall pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 872 x 384 x 97, Shutter frame dimensions in mm (H x W x D): 872 x 384 x 9, 5-rows, Space units 24, Row distance in mm: 125, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, with N/PE without terminal, cable fastening rail integrated, assembled with device carrier, segregation wall, perforated sheet steel mounting plate and socket outlet, device support removable

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Sweden)          | 2201246       |
| Numer EAN                  | 4011617313984 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85381000      |

## Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 384 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 872 mm   |
| Głębokość produktu netto | 97 mm    |
| Waga produktu netto      | 5.519 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | pack 1 sztuka           |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 390.000 mm              |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 880.000 mm              |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 115.000 mm              |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 5.74 kg                 |
| EAN opakowania (poziom 1)            | 4011617313984           |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 2)   | pallet (lift) 30 sztuka |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 2)   | 800.000 mm              |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2)    | 1820.000 mm             |
| Długość opakowania<br>(poziom 2)     | 1200.000 mm             |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 2) | 185.57 kg               |

## Dodatkowe informacje

|                         |                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor                   | traffic white                                                                                            |
| Rodzaj konfiguracji     | assembled with device carrier, segregation wall, perforated sheet steel mounting plate and socket outlet |
| Cover Plate Type        | Door                                                                                                     |
| Stopień ochrony obudowy | IP30                                                                                                     |
| DIN Place Units         | 24                                                                                                       |
| Typ obudowy             | Combi Unit                                                                                               |
| Materiał obudowy        | Plastic                                                                                                  |
| Wewnętrzna głębokość    | 81 mm                                                                                                    |
| Rodzaj montażu          | Flush-mounted                                                                                            |
| Niche Depth             | 95 mm                                                                                                    |
| Niche Height            | 855 mm                                                                                                   |
| Niche Width             | 367 mm                                                                                                   |
| Number of Rows          | 5                                                                                                        |
| Operational Voltage     | 400 V                                                                                                    |
| Straty mocy             | $\Delta t = 30K$ 78 W                                                                                    |

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Typ produktu              | UK                                  |
| Nazwa produktu            | UK662CV combi unit fl 24M vent door |
| Klasa zabezpieczeń        | Izolowany                           |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ ) | 63 A                                |
| Znamionowe napięcie pracy | Maximum 400 V                       |
| Spacing                   | 125 mm                              |
| Standardy                 | DIN 43871                           |
| Typ terminala             | No Terminals                        |

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 2CPC000001C0101       |
|                                      | 2CPC000002C0101       |
|                                      | 2CPC000031C0101       |
|                                      | 2CPC000187C0101       |
|                                      | 2CPC000188C0101       |
| Deklaracja zgodności - CE            | No declaration needed |
| Instrukcje i podręczniki             | 2CPC130100M5601       |

### Klasyfikacje

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| ETIM 5           | EC000214 - Small distribution board                         |
| ETIM 6           | EC000214 - Small distribution board                         |
| ETIM 7           | EC000214 - Small distribution board                         |
| Kod klasyfikacji | U                                                           |
| WEEE Category    | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |

### Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste

