

PRODUCT-DETAILS

1/0UF2120

1/0UF2120 Flush m. wall cabinet 30min.



Общая информация

Тип расширенного изделия	1/0UF2120
Идентификационный номер изделия	2CPX040009R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617400097
Описание в каталоге	1/0UF2120 Flush m. wall cabinet 30min.

Длинное описание

Fire resistance - wall cabinet, series UF, empty cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP41, fire resistance 30 min tested according to , Reduce fire load 30 min in line with , Maintain functionality 30 min in line with , Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, surface-coated, in RAL 7035, enclosure out of non flammable material, single-leaf door, door out of non flammable material, with Swivel handle with half cylinder, door opening angle 180 degree, door hinge links, cable entry on top via fire stop cable entry, on bottom via fire stop cable entry, dimensions in mm (H x W x D): 682 x 332 x 205, Grid unit 4 GU, Overall height 0, panel width 1, Space units 48, pre-assembled for installation with Modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617400097
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	332 mm
Чистая высота изделия	682 mm
Чистая толщина изделия	205 mm
Чистый вес изделия	41 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	682.000 mm
Package Level 1 Height	332.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	205.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	41 kg
Package Level 1 EAN	4011617400097
Package Level 2 Units	12 штука
Package Level 2 Width	830 mm
Package Level 2 Height	1710 mm
Package Level 2 Depth / Length	1210 mm

Additional Information

Цвет	light grey
Тип конфигурации	pre-assembled for installation with Modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame
Тип крышки	None
Степень защиты	IP41
Единицы размеров DIN	48
Тип корпуса	Fire resistance - wall cabinet
Тип корпуса по высоте	0
Ширина поля	1
Внутренняя глубина	138 mm
Щиты с измерительными приборами	0
Тип монтажа	Flush-mounted
Количество рядов	4
Operational Voltage	400 V
Основной тип изделия	UF
Название изделия	1/0UF2120 Flush m. wall cabinet 30min.
Степень защиты	изолировано
Номинальное рабочее напряжение	Maximum 400 V

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные

2CPC000001C0101

	2CPC000002C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC000186C0201

Classifications

ETIM 4	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 5	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 6	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 7	EC000058 - Empty cabinet
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Fire Resistant Enclosures

