

## PRODUCT-DETAILS

# 1/2UF2021

## 1/2UF2021 Flush m. wall cabinet 90min.



### Ogólne informacje

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Extended Product Type | 1/2UF2021                              |
| ID Produktu           | 2CPX040076R9999                        |
| Numer EAN             | 4011617400769                          |
| Opis katalogowy       | 1/2UF2021 Flush m. wall cabinet 90min. |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis | <p>Fire resistance - wall cabinet, series UF, empty cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP41, fire resistance 90 min tested according to , Reduce fire load 90 min in line with , Maintain functionality 90 min in line with , Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, surface-coated, in RAL 7035, enclosure out of non flammable material, single-leaf door, door out of non flammable material, with Swivel handle with half cylinder, door opening angle 180 degree, door hinge right, cable entry on top via fire stop cable entry, on bottom via fire stop cable entry, dimensions in mm (H x W x D): 982 x 332 x 205, Grid unit 6 GU, Overall height 2, panel width 1, Space units 72, pre-assembled for installation with Modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame</p> |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4011617400769 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85381000      |

## Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 332 mm |
| Wysokość produktu netto  | 982 mm |
| Głębokość produktu netto | 205 mm |
| Waga produktu netto      | 55 kg  |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | pack 1 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 982.000 mm    |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 332.000 mm    |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 205.000 mm    |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 55 kg         |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4011617400769 |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | 12 sztuka     |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 830 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 1710 mm       |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1210 mm       |

## Dodatkowe informacje

|                           |                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor                     | light grey                                                                                      |
| Rodzaj konfiguracji       | pre-assembled for installation with Modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame |
| Cover Plate Type          | None                                                                                            |
| Stopień ochrony obudowy   | IP41                                                                                            |
| DIN Place Units           | 72                                                                                              |
| Typ obudowy               | Fire resistance - wall cabinet                                                                  |
| Enclosure Type of Height  | 2                                                                                               |
| Field Width               | 1                                                                                               |
| Wewnętrzna głębokość      | 118 mm                                                                                          |
| Meter Boards              | 0                                                                                               |
| Rodzaj montażu            | Flush-mounted                                                                                   |
| Number of Rows            | 6                                                                                               |
| Operational Voltage       | 400 V                                                                                           |
| Typ produktu              | UF                                                                                              |
| Nazwa produktu            | 1/2UF2021 Flush m. wall cabinet 90min.                                                          |
| Klasa zabezpieczeń        | Izolowany                                                                                       |
| Znamionowe napięcie pracy | Maximum 400 V                                                                                   |

---

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

---

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 2CPC000001C0101<br>2CPC000002C0101 |
| Deklaracja zgodności - CE            | No declaration needed              |
| Informacje środowiskowe              | 2CPC100001X0201                    |
| Instrukcje i podręczniki             | 2CPC000186C0201                    |

---

---

## Klasyfikacje

---

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| ETIM 4           | EC000058 - Empty cabinet  |
| ETIM 5           | EC000058 - Empty cabinet  |
| ETIM 6           | EC000058 - Empty cabinet  |
| ETIM 7           | EC000058 - Empty cabinet  |
| Kod klasyfikacji | U                         |
| WEEE Category    | Product Not in WEEE Scope |

---

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Obudowy ogniotrwałe

