

## PRODUCT-DETAILS

# 1/2UF2021

## 1/2UF2021 Flush m. wall cabinet 90min.



### Общая информация

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 1/2UF2021                              |
| Идентификационный номер изделия | 2CPX040076R9999                        |
| Европейский товарный код (EAN)  | 4011617400769                          |
| Описание в каталоге             | 1/2UF2021 Flush m. wall cabinet 90min. |

### Длинное описание

Fire resistance - wall cabinet, series UF, empty cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP41, fire resistance 90 min tested according to , Reduce fire load 90 min in line with , Maintain functionality 90 min in line with , Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, surface-coated, in RAL 7035, enclosure out of non flammable material, single-leaf door, door out of non flammable material, with Swivel handle with half cylinder, door opening angle 180 degree, door hinge right, cable entry on top via fire stop cable entry, on bottom via fire stop cable entry, dimensions in mm (H x W x D): 982 x 332 x 205, Grid unit 6 GU, Overall height 2, panel width 1, Space units 72, pre-assembled for installation with Modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 4011617400769 |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука       |
| Номер таможенного тарифа       | 85381000      |

---

## Dimensions

---

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Чистая ширина изделия  | 332 mm |
| Чистая высота изделия  | 982 mm |
| Чистая толщина изделия | 205 mm |
| Чистый вес изделия     | 55 kg  |

---

---

## Container Information

---

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | pack 1 штука  |
| Package Level 1 Width          | 982.000 mm    |
| Package Level 1 Height         | 332.000 mm    |
| Package Level 1 Depth / Length | 205.000 mm    |
| Package Level 1 Gross Weight   | 55 kg         |
| Package Level 1 EAN            | 4011617400769 |
| Package Level 2 Units          | 12 штука      |
| Package Level 2 Width          | 830 mm        |
| Package Level 2 Height         | 1710 mm       |
| Package Level 2 Depth / Length | 1210 mm       |

---

---

## Additional Information

---

|                                 |                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет                            | light grey                                                                                      |
| Тип конфигурации                | pre-assembled for installation with Modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame |
| Тип крышки                      | None                                                                                            |
| Степень защиты                  | IP41                                                                                            |
| Единицы размеров DIN            | 72                                                                                              |
| Тип корпуса                     | Fire resistance - wall cabinet                                                                  |
| Тип корпуса по высоте           | 2                                                                                               |
| Ширина поля                     | 1                                                                                               |
| Внутренняя глубина              | 118 mm                                                                                          |
| Щиты с измерительными приборами | 0                                                                                               |
| Тип монтажа                     | Flush-mounted                                                                                   |
| Количество рядов                | 6                                                                                               |
| Operational Voltage             | 400 V                                                                                           |
| Основной тип изделия            | UF                                                                                              |
| Название изделия                | 1/2UF2021 Flush m. wall cabinet 90min.                                                          |
| Степень защиты                  | изолировано                                                                                     |
| Номинальное рабочее напряжение  | Maximum 400 V                                                                                   |

---

---

## Certificates and Declarations (Document Number)

---

Технические данные

2CPC000001C0101

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
|                                | 2CPC000002C0101       |
| Декларация о соответствии - CE | No declaration needed |
| Экологическая информация       | 2CPC100001X0201       |
| Инструкции и руководства       | 2CPC000186C0201       |

Classifications

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| ETIM 4                    | EC000058 - Empty cabinet  |
| ETIM 5                    | EC000058 - Empty cabinet  |
| ETIM 6                    | EC000058 - Empty cabinet  |
| ETIM 7                    | EC000058 - Empty cabinet  |
| Код классификации объекта | U                         |
| WEEE Category             | Product Not in WEEE Scope |

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Fire Resistant Enclosures

