

PRODUCT-DETAILS

2/2UF2121

2/2UF2121 Flush m. wall cabinet 90min.



Ogólne informacje

Extended Product Type	2/2UF2121
ID Produktu	2CPX040089R9999
Numer EAN	4011617400899
Opis katalogowy	2/2UF2121 Flush m. wall cabinet 90min.

Opis	Fire resistance - wall cabinet, series UF, empty cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP41, fire resistance 90 min tested according to , Reduce fire load 90 min in line with , Maintain functionality 90 min in line with , Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, surface-coated, in RAL 7035, enclosure out of non flammable material, single-leaf door, door out of non flammable material, with Swivel handle with half cylinder, door opening angle 180 degree, door hinge links, cable entry on top via fire stop cable entry, on bottom via fire stop cable entry, dimensions in mm (H x W x D): 982 x 582 x 205, Grid unit 6 GU, Overall height 2, panel width 2, Space units 144, pre-assembled for installation with Modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame
------	--

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617400899
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85381000

Wymiary

Szerokość produktu netto	582 mm
Wysokość produktu netto	982 mm
Głębokość produktu netto	205 mm
Waga produktu netto	82 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	982.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	582.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	205.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	82 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617400899
Jednostka opakowania (poziom 2)	12 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	830 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	1710 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1210 mm

Dodatkowe informacje

Kolor	light grey
Rodzaj konfiguracji	pre-assembled for installation with Modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame
Cover Plate Type	None
Stopień ochrony obudowy	IP41
DIN Place Units	144
Typ obudowy	Fire resistance - wall cabinet
Enclosure Type of Height	2
Field Width	2
Wewnętrzna głębokość	118 mm
Meter Boards	0
Rodzaj montażu	Flush-mounted
Number of Rows	6
Operational Voltage	400 V
Typ produktu	UF
Nazwa produktu	2/2UF2121 Flush m. wall cabinet 90min.
Klasa zabezpieczeń	Izolowany
Znamionowe napięcie pracy	Maximum 400 V

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Informacje środowiskowe	2CPC100001X0201
Instrukcje i podręczniki	2CPC000186C0201

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 5	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 6	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 7	EC000058 - Empty cabinet
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Obudowy ogniotrwałe

