

PRODUCT-DETAILS

MBL35

MBL35 Set Switch-Strip Module



Ogólne informacje

Extended Product Type	MBL35
ID Produktu	2CPX041802R9999
Numer EAN	4011617418023
Opis katalogowy	MBL35 Set Switch-Strip Module
Opis	Interior fitting module, CombiLine, Modular distribution panel not assembled, for Busbar system 185 mm NH-switch disconnecter, Grid unit 5 GU = 750 mm, panel width 3 = 750 mm, 180 Space units, , usable width of 600 mm, unequipped for the installation of 12 NH-fuse disconnecter NH1 till NH3, for busbar system 3-pole, Busbar alignment: horizontal, with busbar holders ZX523, Busbar center distance: 185 mm, for maximum 3 Cu busbars, (busbars must be ordered separately), rated current maximum 850 A, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, Design of the cover: Closed, usable as of the cabinet depth of 625 mm

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617418023
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85381000

Wymiary

Szerokość produktu netto	750 mm
Wysokość produktu netto	750 mm
Głębokość produktu netto	625 mm
Waga produktu netto	12.001 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	750.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	60.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	750.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	12.48 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617418023
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	1600.000 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	144.8 kg

Dodatkowe informacje

Kolor	light grey
Urządzenie	NH1 till NH3
DIN Place Units	180
Typ obudowy	Interior fitting module
Enclosure Type of Height	1
Field Width	3
Wewnętrzna głębokość	625 mm
Meter Boards	0
Funkcja modułu	Busbar system 185 mm NH-switch disconnecter
Rodzaj montażu	Rail system
Liczba biegunów	3
Operational Voltage	400 V
Typ produktu	MBL
Nazwa produktu	MBL35 Set Switch-Strip Module
Prąd znamionowy (I_n)	850 A
Znamionowe napięcie pracy	Maximum 400 V
Standardy	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Informacje środowiskowe	2CPC100001X0201
Instrukcje i podręczniki	2CPC103297M5601 2CPC112312M5601

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000264 - Panel for distribution board
ETIM 5	EC002286 - Distributor assembly Low Voltage HRC fuse systems
ETIM 6	EC002286 - Distributor assembly Low Voltage HRC fuse systems
ETIM 7	EC002286 - Distributor assembly Low Voltage HRC fuse systems
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards

