

PRODUCT-DETAILS

MBL35

MBL35 Set Switch-Strip Module



Общая информация

Тип расширенного изделия	MBL35
Идентификационный номер изделия	2CPX041802R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617418023
Описание в каталоге	MBL35 Set Switch-Strip Module
Длинное описание	Interior fitting module, CombiLine, Modular distribution panel not assembled, for Busbar system 185 mm NH-switch disconnecter, Grid unit 5 GU = 750 mm, panel width 3 = 750 mm, 180 Space units, , usable width of 600 mm, unequipped for the installation of 12 NH-fuse disconnecter NH1 till NH3, for busbar system 3-pole, Busbar alignment: horizontal, with busbar holders ZX523, Busbar center distance: 185 mm, for maximum 3 Cu busbars, (busbars must be ordered separately), rated current maximum 850 A, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, Design of the cover: Closed, usable as of the cabinet depth of 625 mm

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617418023
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	750 mm
Чистая высота изделия	750 mm
Чистая толщина изделия	625 mm
Чистый вес изделия	12.001 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	750.000 mm
Package Level 1 Height	60.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	750.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	12.48 kg
Package Level 1 EAN	4011617418023
Package Level 2 Units	pallet (lift) 10 штука
Package Level 2 Width	800.000 mm
Package Level 2 Height	1600.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm
Package Level 2 Gross Weight	144.8 kg

Additional Information

Цвет	light grey
Устройство	NH1 till NH3
Единицы размеров DIN	180
Тип корпуса	Interior fitting module
Тип корпуса по высоте	1
Ширина поля	3
Внутренняя глубина	625 mm
Щиты с измерительными приборами	0
Функция модуля	Busbar system 185 mm NH-switch disconnecter
Тип монтажа	Rail system
Количество полюсов	3
Operational Voltage	400 V
Основной тип изделия	MBL
Название изделия	MBL35 Set Switch-Strip Module
Номинальный ток (I_n)	850 A
Номинальное рабочее напряжение	Maximum 400 V
Стандарты	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC103297M5601 2CPC112312M5601

Classifications

ETIM 4	EC000264 - Panel for distribution board
ETIM 5	EC002286 - Distributor assembly Low Voltage HRC fuse systems
ETIM 6	EC002286 - Distributor assembly Low Voltage HRC fuse systems
ETIM 7	EC002286 - Distributor assembly Low Voltage HRC fuse systems
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards

