

PRODUCT-DETAILS

1/1MF301

1/1MF301 mantle cabinet 90min.



Общая информация

Тип расширенного изделия	1/1MF301
Идентификационный номер изделия	2CPX042425R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617424253
Описание в каталоге	1/1MF301 mantle cabinet 90min.

Длинное описание	Fire resistance - overstretched housing, series MF, empty cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP41, fire resistance 90 min tested according to , Reduce fire load 90 min in line with , Maintain functionality 90 min in line with , Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, surface-coated, in RAL 7035, enclosure out of non flammable material, single-leaf door, door out of non flammable material, with Swivel handle with half cylinder, door opening angle 180 degree, door hinge right, cable entry on top via fire stop cable entry, on bottom via fire stop cable entry, dimensions in mm (H x W x D): 979 x 518 x 340, Ratchet unit 6 GU, Overall height 2, panel width 2, Space units 144, Housing for mouting above located cabinet
------------------	--

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617424253
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	518 mm
Чистая высота изделия	979 mm
Чистая толщина изделия	340 mm
Чистый вес изделия	101 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	518.000 mm
Package Level 1 Height	979.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	340.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	105.04 kg
Package Level 1 EAN	4011617424253
Package Level 2 Units	12 штука
Package Level 2 Width	830 mm
Package Level 2 Height	1710 mm
Package Level 2 Depth / Length	1210 mm

Additional Information

Цвет	Grey
Тип крышки	None
Степень защиты	IP41
Единицы размеров DIN	144
Тип корпуса	Fire resistance - overstretched housing
Тип корпуса по высоте	2
Ширина поля	2
Внутренняя глубина	240 mm
Щиты с измерительными приборами	0
Тип монтажа	Other
Количество рядов	12
Основной тип изделия	MF
Название изделия	1/1MF301 mantle cabinet 90min.
Степень защиты	изолировано

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и	2CPC000186C0201

руководства

Classifications

ETIM 4	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 5	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 6	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 7	EC000058 - Empty cabinet
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Fire Resistant Enclosures

