

PRODUCT-DETAILS

2/1MF301

2/1MF301 mantle cabinet 90min.



Ogólne informacje

Extended Product Type	2/1MF301
ID Produktu	2CPX042426R9999
Numer EAN	4011617424260
Opis katalogowy	2/1MF301 mantle cabinet 90min.
Opis	Fire resistance - overstretched housing, series MF, empty cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP41, fire resistance 90 min tested according to , Reduce fire load 90 min in line with , Maintain functionality 90 min in line with , Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, surface-coated, in RAL 7035, enclosure out of non flammable material, single-leaf door, door out of non flammable material, with Swivel handle with half cylinder, door opening angle 180 degree, door hinge right, cable entry on top via fire stop cable entry, on bottom via fire stop cable entry, dimensions in mm (H x W x D): 979 x 768 x 340, Ratchet unit 6 GU, Overall height 2, panel width 3, Space units 216, Housing for mouting above located cabinet

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617424260
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85381000

Wymiary

Szerokość produktu netto	768 mm
Wysokość produktu netto	979 mm
Głębokość produktu netto	340 mm
Waga produktu netto	127 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	768.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	979.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	340.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	132.08 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617424260
Jednostka opakowania (poziom 2)	12 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	830 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	1710 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1210 mm

Dodatkowe informacje

Kolor	Grey
Cover Plate Type	None
Stopień ochrony obudowy	IP41
DIN Place Units	216
Typ obudowy	Fire resistance - overstretched housing
Enclosure Type of Height	2
Field Width	3
Wewnętrzna głębokość	240 mm
Meter Boards	0
Rodzaj montażu	Other
Number of Rows	9
Typ produktu	MF
Nazwa produktu	2/1MF301 mantle cabinet 90min.
Klasa zabezpieczeń	Izolowany

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Informacje środowiskowe	2CPC100001X0201

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 5	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 6	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 7	EC000058 - Empty cabinet
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Obudowy ogniotrwałe

