

PRODUCT-DETAILS

1/1AF302

1/1AF302 Wall cabinet fire prot.30min.



Общая информация

Тип расширенного изделия	1/1AF302
Идентификационный номер изделия	2CPX043269R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617432692
Описание в каталоге	1/1AF302 Wall cabinet fire prot.30min.

Длинное описание

Fire resistance - wall cabinet, series AF, empty cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP44, material according to A2 — not flammable, EN 13501-1, fire resistance 30 min tested according to , Reduce fire load 30 min in line with , Maintain functionality 30 min in line with , Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, surface-coated, in RAL 7035, enclosure out of non flammable material, single-leaf door, door out of non flammable material, with Swivel handle with half cylinder, door opening angle 180 degree, door hinge right, cable entry on top via fire stop cable entry, on bottom via fire stop cable entry, dimensions in mm (H x W x D): 898 x 398 x 349, Grid unit 5 GU, Overall height 1, panel width 1, Space units 48, pre-assembled for installation with Modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617432692
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	398 mm
Чистая высота изделия	898 mm
Чистая толщина изделия	349 mm
Чистый вес изделия	73 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	398.000 mm
Package Level 1 Height	898.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	349.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	75.92 kg
Package Level 1 EAN	4011617432692
Package Level 2 Units	pallet (lift) 1 штука
Package Level 2 Width	800.000 mm
Package Level 2 Height	1100.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm

Additional Information

Цвет	light grey
Тип конфигурации	pre-assembled for installation with Modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame
Тип крышки	None
Степень защиты	IP44
Единицы размеров DIN	48
Тип корпуса	Fire resistance - wall cabinet
Тип корпуса по высоте	1
Ширина поля	1
Внутренняя глубина	240 mm
Тип монтажа	Surface-mounted
Количество рядов	4
Operational Voltage	400 V
Основной тип изделия	AF
Название изделия	1/1AF302 Wall cabinet fire prot.30min.
Степень защиты	изолировано
Номинальное рабочее напряжение	Maximum 400 V

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
--------------------------------	-----------------------

Classifications

ETIM 6	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 7	EC000058 - Empty cabinet
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Fire Resistant Enclosures

