

PRODUCT-DETAILS

2/2AF302

2/2AF302 Wall cabinet fire prot.30min.



Ogólne informacje

Extended Product Type	2/2AF302
ID Produktu	2CPX043272R9999
Numer EAN	4011617432722
Opis katalogowy	2/2AF302 Wall cabinet fire prot.30min.

Opis	Fire resistance - wall cabinet, series AF, empty cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP44, material according to A2 — not flammable, EN 13501-1, fire resistance 30 min tested according to , Reduce fire load 30 min in line with , Maintain functionality 30 min in line with , Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, surface-coated, in RAL 7035, enclosure out of non flammable material, single-leaf door, door out of non flammable material, with Swivel handle with half cylinder, door opening angle 180 degree, door hinge right, cable entry on top via fire stop cable entry, on bottom via fire stop cable entry, dimensions in mm (H x W x D): 1048 x 648 x 349, Grid unit 6 GU, Overall height 2, panel width 2, Space units 120, pre-assembled for installation with Modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame
------	---

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617432722
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85381000

Wymiary

Szerokość produktu netto	648 mm
Wysokość produktu netto	1048 mm
Głębokość produktu netto	349 mm
Waga produktu netto	114 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	648.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	1048.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	349.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	118.56 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617432722
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	1250.000 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200.000 mm

Dodatkowe informacje

Kolor	light grey
Rodzaj konfiguracji	pre-assembled for installation with Modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame
Cover Plate Type	None
Stopień ochrony obudowy	IP44
DIN Place Units	120
Typ obudowy	Fire resistance - wall cabinet
Enclosure Type of Height	2
Field Width	2
Wewnętrzna głębokość	240 mm
Rodzaj montażu	Surface-mounted
Number of Rows	5
Operational Voltage	400 V
Typ produktu	AF
Nazwa produktu	2/2AF302 Wall cabinet fire prot.30min.
Klasa zabezpieczeń	Izolowany
Znamionowe napięcie pracy	Maximum 400 V

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CENo declaration needed

Klasyfikacje

ETIM 6

EC000058 - Empty cabinet

ETIM 7

EC000058 - Empty cabinet

Kod klasyfikacji

U

WEEE Category

Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Obudowy ogniotrwałe

