

PRODUCT-DETAILS

3/9SF302

3/9SF302 floor stand cab.fire prod30mi



Ogólne informacje

Extended Product Type	3/9SF302
ID Produktu	2CPX043308R9999
Numer EAN	4011617433088
Opis katalogowy	3/9SF302 floor stand cab.fire prod30mi

Opis

Fire resistance - floorstanding, series SF, empty cabinet, for the internal use, with door and plinth, class of protection II (double insulated), degree of protection IP44, material according to A2 — not flammable, EN 13501-1, fire resistance 30 min tested according to , Reduce fire load 30 min in line with , Maintain functionality 30 min in line with , Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, surface-coated, in RAL 7035, enclosure out of non flammable material, single-leaf door, door out of non flammable material, with Swivel handle with half cylinder, door opening angle 180 degree, door hinge right, cable entry on top via fire stop cable entry, on bottom via fire stop cable entry, dimensions in mm (H x W x D): 2198 x 898 x 349, Grid unit 13 GU, Overall height 9, panel width 3, Space units 432, pre-assembled for installation with Modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617433088
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85381000

Wymiary

Szerokość produktu netto	898 mm
Wysokość produktu netto	2198 mm
Głębokość produktu netto	349 mm
Waga produktu netto	278 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	898.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	2198.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	349.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	289.12 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617433088
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	2400.000 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200.000 mm

Dodatkowe informacje

Kolor	light grey
Rodzaj konfiguracji	pre-assembled for installation with Modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame
Cover Plate Type	None
Stopień ochrony obudowy	IP44
DIN Place Units	432
Typ obudowy	Fire resistance - floorstanding
Enclosure Type of Height	9
Field Width	3
Wewnętrzna głębokość	240 mm
Rodzaj montażu	Floor installation
Number of Rows	12
Operational Voltage	400 V
Typ produktu	SF
Nazwa produktu	3/9SF302 floor stand cab.fire prod30mi
Klasa zabezpieczeń	Izolowany
Znamionowe napięcie pracy	Maximum 400 V

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)	
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed

Klasyfikacje	
ETIM 6	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 7	EC000058 - Empty cabinet
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie	
Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Obudowy ogniotrwałe	

