

## PRODUCT-DETAILS

# 2/1AF303

## 2/1AF303 Wall cabinet fire prot.90min.



### Общая информация

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 2/1AF303                               |
| Идентификационный номер изделия | 2CPX043384R9999                        |
| Европейский товарный код (EAN)  | 4011617433842                          |
| Описание в каталоге             | 2/1AF303 Wall cabinet fire prot.90min. |

### Длинное описание

Fire resistance - floorstanding, series AF, empty cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP44, material according to A2 – not flammable, EN 13501-1, fire resistance 90 min tested according to , Reduce fire load 90 min in line with , Maintain functionality 90 min in line with , Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, surface-coated, in RAL 7035, enclosure out of non flammable material, single-leaf door, door out of non flammable material, with Swivel handle with half cylinder, door opening angle 180 degree, door hinge right, cable entry on top via fire stop cable entry, on bottom via fire stop cable entry, dimensions in mm (H x W x D): 898 x 648 x 349, Grid unit 5 GU, Overall height 1, panel width 2, Space units 108, pre-assembled for installation with Modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 4011617433842 |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука       |
| Номер таможенного тарифа       | 85381000      |

### Dimensions

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Чистая ширина изделия  | 648 mm |
| Чистая высота изделия  | 898 mm |
| Чистая толщина изделия | 349 mm |
| Чистый вес изделия     | 101 kg |

## Container Information

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Package Level 1 Units          | pack 1 штука          |
| Package Level 1 Width          | 648.000 mm            |
| Package Level 1 Height         | 898.000 mm            |
| Package Level 1 Depth / Length | 349.000 mm            |
| Package Level 1 Gross Weight   | 105.04 kg             |
| Package Level 1 EAN            | 4011617433842         |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 1 штука |
| Package Level 2 Width          | 800.000 mm            |
| Package Level 2 Height         | 1100.000 mm           |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200.000 mm           |

## Additional Information

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет                           | light grey                                                                                      |
| Тип конфигурации               | pre-assembled for installation with Modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame |
| Тип крышки                     | None                                                                                            |
| Степень защиты                 | IP44                                                                                            |
| Единицы размеров DIN           | 108                                                                                             |
| Тип корпуса                    | Fire resistance - floorstanding                                                                 |
| Тип корпуса по высоте          | 1                                                                                               |
| Ширина поля                    | 2                                                                                               |
| Внутренняя глубина             | 240 mm                                                                                          |
| Тип монтажа                    | Surface-mounted                                                                                 |
| Количество рядов               | 4                                                                                               |
| Operational Voltage            | 400 V                                                                                           |
| Основной тип изделия           | AF                                                                                              |
| Название изделия               | 2/1AF303 Wall cabinet fire prot.90min.                                                          |
| Степень защиты                 | изолировано                                                                                     |
| Номинальное рабочее напряжение | Maximum 400 V                                                                                   |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Декларация о соответствии - CE | No declaration needed |
|--------------------------------|-----------------------|

## Classifications

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| ETIM 6                    | EC000058 - Empty cabinet  |
| ETIM 7                    | EC000058 - Empty cabinet  |
| Код классификации объекта | U                         |
| WEEE Category             | Product Not in WEEE Scope |

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Fire Resistant Enclosures

