

PRODUCT-DETAILS

2/8SF303

2/8SF303 Floor stand cab.fire prot90mi



Общая информация

Тип расширенного изделия	2/8SF303
Идентификационный номер изделия	2CPX043392R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617433927
Описание в каталоге	2/8SF303 Floor stand cab.fire prot90mi

Длинное описание

Fire resistance - floorstanding, series SF, empty cabinet, for the internal use, with door and plinth, class of protection II (double insulated), degree of protection IP44, material according to A2 — not flammable, EN 13501-1, fire resistance 90 min tested according to , Reduce fire load 90 min in line with , Maintain functionality 90 min in line with , Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, surface-coated, in RAL 7035, enclosure out of non flammable material, single-leaf door, door out of non flammable material, with Swivel handle with half cylinder, door opening angle 180 degree, door hinge right, cable entry on top via fire stop cable entry, on bottom via fire stop cable entry, dimensions in mm (H x W x D): 2048 x 648 x 349, Grid unit 12 GU, Overall height 8, pre-assembled for installation with Modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617433927
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	648 mm
Чистая высота изделия	2048 mm
Чистая толщина изделия	349 mm
Чистый вес изделия	208 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	648.000 mm
Package Level 1 Height	2048.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	349.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	216.32 kg
Package Level 1 EAN	4011617433927
Package Level 2 Units	pallet (lift) 1 штука
Package Level 2 Width	800.000 mm
Package Level 2 Height	2250.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm

Additional Information

Цвет	light grey
Тип конфигурации	pre-assembled for installation with Modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame
Тип крышки	None
Степень защиты	IP44
Единицы размеров DIN	264
Тип корпуса	Fire resistance - floorstanding
Тип корпуса по высоте	8
Внутренняя глубина	240 mm
Тип монтажа	Floor installation
Количество рядов	11
Operational Voltage	400 V
Основной тип изделия	SF
Название изделия	2/8SF303 Floor stand cab.fire prot90mi
Степень защиты	изолировано
Номинальное рабочее напряжение	Maximum 400 V

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
--------------------------------	-----------------------

Classifications	
ETIM 6	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 7	EC000058 - Empty cabinet
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории
Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Fire Resistant Enclosures

