

PRODUCT-DETAILS

3/5VF10

3/5VF10 Fire prot. 1-leaf door 30min



Ogólne informacje

Extended Product Type	3/5VF10
ID Produktu	2CPX043400R9999
Numer EAN	4011617434009
Opis katalogowy	3/5VF10 Fire prot. 1-leaf door 30min
Opis	Fire protection door, series VF, for the internal use, with closed doorframe and door, degree of protection IP54, fire resistance 30 min tested according to , Reduce fire load 30 min in line with , Maintain functionality 30 min in line with , surface-coated, in RAL 7035, enclosure out of non flammable material, single-leaf door, door out of non flammable material, with Swivel handle with half cylinder, door opening angle 150 degree, door hinge right, dimensions in mm (H x W x D): 1645 x 1045 x 51, Shutter frame dimensions in mm (H x W x D): 1645 x 1045 x 22, Grid unit 9 GU, Overall height 4, panel width 3, Space units 324

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617434009
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	1045 mm
Wysokość produktu netto	1645 mm
Głębokość produktu netto	51 mm

Waga produktu netto

86 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	1045.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	51.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	1645.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	86 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617434009

Dodatkowe informacje

Kolor	light grey
Stopień ochrony obudowy	IP54
DIN Place Units	324
Typ obudowy	Fire protection door
Enclosure Type of Height	4
Field Width	3
Material	Other
Typ produktu	VF
Nazwa produktu	3/5VF10 Fire prot. 1-leaf door 30min

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
---------------------------	-----------------------

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Obudowy ogniotrwałe

