

PRODUCT-DETAILS

4/5VF20

4/5VF20 Fire prot. 2-leaf doof 30min



Общая информация

Тип расширенного изделия	4/5VF20
Идентификационный номер изделия	2CPX043401R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617434016
Описание в каталоге	4/5VF20 Fire prot. 2-leaf doof 30min
Длинное описание	Fire protection door, series VF, for the internal use, with closed doorframe and door, degree of protection IP54, fire resistance 30 min tested according to , Reduce fire load 30 min in line with , Maintain functionality 30 min in line with , surface-coated, in RAL 7035, enclosure out of non flammable material, double door, door out of non flammable material, with Swivel handle with half cylinder, door opening angle 150 degree, door hinge right and left, dimensions in mm (H x W x D): 1645 x 1295 x 51, Shutter frame dimensions in mm (H x W x D): 1645 x 1295 x 22, Grid unit 9 GU, Overall height 5, panel width 4, Space units 432

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617434016
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions

Чистая ширина изделия	1295 mm
Чистая высота изделия	1645 mm
Чистая толщина изделия	51 mm
Чистый вес изделия	107 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	1295.000 mm
Package Level 1 Height	51.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	1645.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	107 kg
Package Level 1 EAN	4011617434016

Additional Information

Цвет	light grey
Степень защиты	IP54
Единицы размеров DIN	432
Тип корпуса	Fire protection door
Тип корпуса по высоте	5
Ширина поля	4
Материалы	Other
Основной тип изделия	VF
Название изделия	4/5VF20 Fire prot. 2-leaf doof 30min

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
--------------------------------	-----------------------

Classifications

ETIM 6	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Fire Resistant Enclosures

