

PRODUCT-DETAILS

2/3VF11

2/3VF11 Fire prot. 1-leaf door 90min



Общая информация

Тип расширенного изделия	2/3VF11
Идентификационный номер изделия	2CPX043403R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617434030
Описание в каталоге	2/3VF11 Fire prot. 1-leaf door 90min
Длинное описание	Fire protection door, series VF, for the internal use, with closed doorframe and door, degree of protection IP54, fire resistance 90 min tested according to , Reduce fire load 90 min in line with , Maintain functionality 90 min in line with , surface-coated, in RAL 7035, enclosure out of non flammable material, single-leaf door, door out of non flammable material, with Swivel handle with half cylinder, door opening angle 150 degree, door hinge right, dimensions in mm (H x W x D): 1345 x 795 x 71, Shutter frame dimensions in mm (H x W x D): 1345 x 795 x 22, Grid unit 7 GU, Overall height 3, panel width 2, Space units 168

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617434030
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions

Чистая ширина изделия	795 mm
Чистая высота изделия	1345 mm
Чистая толщина изделия	71 mm
Чистый вес изделия	90 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	795.000 mm
Package Level 1 Height	71.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	1345.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	90 kg
Package Level 1 EAN	4011617434030

Additional Information

Цвет	light grey
Степень защиты	IP54
Единицы размеров DIN	168
Тип корпуса	Fire protection door
Тип корпуса по высоте	3
Ширина поля	2
Материалы	Other
Основной тип изделия	VF
Название изделия	2/3VF11 Fire prot. 1-leaf door 90min

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
--------------------------------	-----------------------

Classifications

ETIM 6	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Fire Resistant Enclosures

