

PRODUCT-DETAILS

RT58R

RT58R Door W5/H8 right



Общая информация

Тип расширенного изделия	RT58R
Идентификационный номер изделия	2CPX045836R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617458364
Описание в каталоге	RT58R Door W5/H8 right
Длинное описание	RT58R Door W5/H8 right

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617458364
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions

Чистая ширина изделия	677 mm
Чистая высота изделия	1891 mm
Чистая толщина изделия	15 mm
Чистый вес изделия	24.6 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	700.000 mm
Package Level 1 Height	1911.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	40.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	25.584 kg
Package Level 1 EAN	4011617458364
Package Level 2 Units	12 штука
Package Level 2 Width	830 mm
Package Level 2 Height	1710 mm
Package Level 2 Depth / Length	1210 mm

Additional Information

Цвет	7035
Степень защиты	IP54
Единицы размеров DIN	720
Тип корпуса	RT
Тип корпуса по высоте	8
Ширина поля	5
Материалы	Pickled steel sheet
Щиты с измерительными приборами	0
Основной тип изделия	RT
Название изделия	RT58R Door W5/H8 right
Замечания	ETIM
Подходит для	5/8RG3 5/8RG4 5/8RG6 5/8RG8

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CPC000001C0101;2CPC000001C0101;2CPC000186C0201;2CPC000186C0201
Декларация о соответствии - CE	No declaration needed
Экологическая информация	2CPC100001X0201
Инструкции и руководства	2CPC000186C0201

Classifications

ETIM 4	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 5	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 6	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)

Код классификации объекта	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

- Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Главный распределительный щит (до 4000 A) → Modular Boards - TriLine
- Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Главный распределительный щит (до 4000 A) → R
- Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Общие аксессуары для оболочек

