


PRODUCT-DETAILS

A43

A43 Wall Cabinet 4PW3R PC2 IP44



Общая информация

Тип расширенного изделия	A43
Идентификационный номер изделия	2CPX052013R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617520139
Описание в каталоге	A43 Wall Cabinet 4PW3R PC2 IP44
Длинное описание	Wall-mounting cabinet, empty cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP44, rated current 250 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, metal door , door out of sheet steel, door opening angle 120 degree, cable entry on top via membrane flange mounted, on side via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 500 x 1050 x 215, Grid unit 3 GU, panel width 4, Space units 144, pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617520139
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	1050 mm
Чистая высота изделия	500 mm
Чистая толщина изделия	215 mm
Чистый вес изделия	16.458 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	1100.000 mm
Package Level 1 Height	560.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	233.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	17.116 kg
Package Level 1 EAN	4011617520139
Package Level 2 Units	pallet (lift) 10 штука
Package Level 2 Width	1100.000 mm
Package Level 2 Height	1580.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm
Package Level 2 Gross Weight	184.58 kg

Additional Information

Цвет	traffic white
Тип конфигурации	pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame
Тип крышки	Door
Степень защиты	IP44
Единицы размеров DIN	144
Тип корпуса	Wall-mounting cabinet
Ширина поля	4
Материал корпуса	Steel plate/plastic
Внутренняя глубина	190 mm
Тип монтажа	Surface mounted/recessed mounted/partially recessed mounted
Количество рядов	3
Потери мощности	$\Delta t = 20K$ 65.8 W $\Delta t = 25K$ 86.9 W $\Delta t = 30K$ 102.6 W
Основной тип изделия	ComfortLine A
Название изделия	A43 Wall Cabinet 4PW3R PC2 IP44
Степень защиты	изолировано
Номинальный ток (I_n)	250 A
Surface Finishing	Powder coating

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	9AKK107680A4773
--------------------------------	-----------------

Инструкции и руководства	2CPC133150M5601
--------------------------	-----------------

Classifications

ETIM 6	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 7	EC000058 - Empty cabinet
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Meter Boards → ComfortLine A

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards → ComfortLine A

