

PRODUCT-DETAILS

A14

A14 Wall Cabinet 1PW4R PC2 IP44



Ogólne informacje

Extended Product Type	A14
ID Produktu	2CPX052015R9999
Numer EAN	4011617520153
Opis katalogowy	A14 Wall Cabinet 1PW4R PC2 IP44
Opis	Wall-mounting cabinet, empty cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP44, rated current 250 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, metal door, door out of sheet steel, door opening angle 120 degree, cable entry on top via membrane flange mounted, on side via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 650 x 300 x 215, Grid unit 4 GU, panel width 1, Space units 48, pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617520153
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85381000

Wymiary

Szerokość produktu netto	300 mm
--------------------------	--------

Wysokość produktu netto	650 mm
Głębokość produktu netto	215 mm
Waga produktu netto	8.165 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	300.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	650.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	215.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	8.492 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617520153
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 25 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	1850.000 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	224.125 kg

Dodatkowe informacje

Kolor	traffic white
Rodzaj konfiguracji	pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame
Cover Plate Type	Door
Stopień ochrony obudowy	IP44
DIN Place Units	48
Typ obudowy	Wall-mounting cabinet
Field Width	1
Materiał obudowy	Steel plate/plastic
Wewnętrzna głębokość	190 mm
Rodzaj montażu	Surface mounted/recessed mounted/partially recessed mounted
Number of Rows	4
Straty mocy	$\Delta t = 20K \ 35 \ W$ $\Delta t = 25K \ 46.2 \ W$ $\Delta t = 30K \ 58 \ W$
Typ produktu	ComfortLine A
Nazwa produktu	A14 Wall Cabinet 1PW4R PC2 IP44
Klasa zabezpieczeń	Izolowany
Prąd znamionowy (I_n)	250 A
Surface Finishing	Powder coating

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	9AKK107680A4773
Instrukcje i podręczniki	2CPC133150M5601

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 7	EC000058 - Empty cabinet
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Meter Boards → ComfortLine A

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards → ComfortLine A

