


PRODUCT-DETAILS

A44

A44 Wall Cabinet 4PW4R PC2 IP44



Общая информация

Тип расширенного изделия	A44
Идентификационный номер изделия	2CPX052018R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617520184
Описание в каталоге	A44 Wall Cabinet 4PW4R PC2 IP44
Длинное описание	Wall-mounting cabinet, empty cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP44, rated current 250 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, metal door, door out of sheet steel, door opening angle 120 degree, cable entry on top via membrane flange mounted, on side via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 650 x 1050 x 215, Grid unit 4 GU, panel width 4, Space units 192, pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617520184
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	1050 mm
Чистая высота изделия	650 mm
Чистая толщина изделия	215 mm
Чистый вес изделия	19.227 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	1100.000 mm
Package Level 1 Height	710.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	233.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	19.996 kg
Package Level 1 EAN	4011617520184
Package Level 2 Units	pallet (lift) 10 штука
Package Level 2 Width	1100.000 mm
Package Level 2 Height	1580.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm
Package Level 2 Gross Weight	212.27 kg

Additional Information

Цвет	traffic white
Тип конфигурации	pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame
Тип крышки	Door
Степень защиты	IP44
Единицы размеров DIN	192
Тип корпуса	Wall-mounting cabinet
Ширина поля	4
Материал корпуса	Steel plate/plastic
Внутренняя глубина	190 mm
Тип монтажа	Surface mounted/recessed mounted/partially recessed mounted
Количество рядов	4
Потери мощности	$\Delta t = 20K$ 80.4 W $\Delta t = 25K$ 106.2 W $\Delta t = 30K$ 125.4 W
Основной тип изделия	ComfortLine A
Название изделия	A44 Wall Cabinet 4PW4R PC2 IP44
Степень защиты	изолировано
Номинальный ток (I_n)	250 A
Surface Finishing	Powder coating

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	9AKK107680A4773
--------------------------------	-----------------

Инструкции и руководства	2CPC133150M5601
--------------------------	-----------------

Classifications	
ETIM 6	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 7	EC000058 - Empty cabinet
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории	
Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Meter Boards → ComfortLine A	
Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards → ComfortLine A	

