

PRODUCT-DETAILS

A15

A15 Wall Cabinet 1PW5R PC2 IP44



Общая информация

Тип расширенного изделия	A15
Идентификационный номер изделия	2CPX052020R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617520207
Описание в каталоге	A15 Wall Cabinet 1PW5R PC2 IP44

Длинное описание

Wall-mounting cabinet, series ComfortLine, empty cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP44, Rated operational voltage 400V AC Hz, rated current 250 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, metal door, door out of sheet steel, door opening angle 120 degree, cable entry on top via membrane flange mounted, on side via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 800 x 300 x 215, Grid unit 5 GU, panel width 1, Space units 60, pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617520207
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	300 mm
Чистая высота изделия	800 mm
Чистая толщина изделия	215 mm
Чистый вес изделия	9.518 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	350.000 mm
Package Level 1 Height	860.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	233.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	9.899 kg
Package Level 1 EAN	4011617520207
Package Level 2 Units	pallet (lift) 25 штука
Package Level 2 Width	870.000 mm
Package Level 2 Height	1840.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm
Package Level 2 Gross Weight	257.95 kg

Additional Information

Цвет	traffic white
Тип конфигурации	pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame
Тип крышки	Door
Степень защиты	IP44
Единицы размеров DIN	60
Тип корпуса	Wall-mounting cabinet
Ширина поля	1
Материал корпуса	Steel plate/plastic
Внутренняя глубина	190 mm
Тип монтажа	Surface mounted/recessed mounted/partially recessed mounted
Количество рядов	5
Operational Voltage	400 V
Потери мощности	Δt = 20K 41.4 W Δt = 25K 54.6 W Δt = 30K 68.5 W
Основной тип изделия	ComfortLine A
Название изделия	A15 Wall Cabinet 1PW5R PC2 IP44
Степень защиты	изолировано
Номинальный ток (I_n)	250 A
Номинальное рабочее напряжение	Maximum 400 V
Surface Finishing	Powder coating

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	9AKK107680A4773
Инструкции и руководства	2CPC133150M5601

Classifications

ETIM 6	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 7	EC000058 - Empty cabinet
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Meter Boards → ComfortLine A

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards → ComfortLine A

