


PRODUCT-DETAILS

A55

A55 Wall Cabinet 5PW5R PC2 IP44



Общая информация

Тип расширенного изделия	A55
Идентификационный номер изделия	2CPX052024R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617520245
Описание в каталоге	A55 Wall Cabinet 5PW5R PC2 IP44
Длинное описание	Wall-mounting cabinet, empty cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP44, rated current 250 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, metal door , door out of sheet steel, door opening angle 120 degree, cable entry on top via membrane flange mounted, on side via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 800 x 1300 x 215, Grid unit 5 GU, panel width 5, Space units 300, pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617520245
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	1300 mm
Чистая высота изделия	800 mm
Чистая толщина изделия	215 mm
Чистый вес изделия	26.303 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	1350.000 mm
Package Level 1 Height	860.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	233.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	27.355 kg
Package Level 1 EAN	4011617520245
Package Level 2 Units	pallet (lift) 8 штука
Package Level 2 Width	1350.000 mm
Package Level 2 Height	1710.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm
Package Level 2 Gross Weight	230.424 kg

Additional Information

Цвет	traffic white
Тип конфигурации	pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame
Тип крышки	Door
Степень защиты	IP44
Единицы размеров DIN	300
Тип корпуса	Wall-mounting cabinet
Ширина поля	5
Материал корпуса	Steel plate/plastic
Внутренняя глубина	190 mm
Тип монтажа	Surface mounted/recessed mounted/partially recessed mounted
Количество рядов	5
Потери мощности	$\Delta t = 20K$ 126.7 W $\Delta t = 25K$ 168.5 W $\Delta t = 30K$ 198.9 W
Основной тип изделия	ComfortLine A
Название изделия	A55 Wall Cabinet 5PW5R PC2 IP44
Степень защиты	изолировано
Номинальный ток (I_n)	250 A
Surface Finishing	Powder coating

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	9AKK107680A4773
--------------------------------	-----------------

Инструкции и руководства	2CPC133150M5601
--------------------------	-----------------

Classifications

ETIM 6	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 7	EC000058 - Empty cabinet
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Meter Boards → ComfortLine A

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards → ComfortLine A

