

PRODUCT-DETAILS

A18

A18 Wall Cabinet 1PW8R PC2 IP44



Общая информация

Тип расширенного изделия	A18
Идентификационный номер изделия	2CPX052035R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617520351
Описание в каталоге	A18 Wall Cabinet 1PW8R PC2 IP44
Длинное описание	Wall-mounting cabinet, empty cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP44, rated current 250 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, metal door , door out of sheet steel, door opening angle 120 degree, cable entry on top via membrane flange mounted, on side via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 1250 x 300 x 215, Grid unit 8 GU, panel width 1, Space units 96, pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617520351
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	300 mm
Чистая высота изделия	1250 mm

Чистая толщина изделия	215 mm
Чистый вес изделия	13.894 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	350.000 mm
Package Level 1 Height	1310.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	233.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	14.45 kg
Package Level 1 EAN	4011617520351
Package Level 2 Units	pallet (lift) 11 штука
Package Level 2 Width	800.000 mm
Package Level 2 Height	1480.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm
Package Level 2 Gross Weight	172.834 kg

Additional Information

Цвет	traffic white
Тип конфигурации	pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame
Тип крышки	Door
Степень защиты	IP44
Единицы размеров DIN	96
Тип корпуса	Wall-mounting cabinet
Ширина поля	1
Материал корпуса	Steel plate/plastic
Внутренняя глубина	190 mm
Тип монтажа	Surface mounted/recessed mounted/partially recessed mounted
Количество рядов	8
Потери мощности	$\Delta t = 20K$ 60.6 W $\Delta t = 25K$ 79.9 W $\Delta t = 30K$ 100.3 W
Основной тип изделия	ComfortLine A
Название изделия	A18 Wall Cabinet 1PW8R PC2 IP44
Степень защиты	изолировано
Номинальный ток (I_n)	250 A
Surface Finishing	Powder coating

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	9AKK107680A4773
Инструкции и руководства	2CPC133150M5601

Classifications

ETIM 6	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 7	EC000058 - Empty cabinet

Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Meter Boards → ComfortLine A

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards → ComfortLine A

