

PRODUCT-DETAILS

A59

A59 Wall Cabinet 5PW9R PC2 IP44



Общая информация

Тип расширенного изделия	A59
Идентификационный номер изделия	2CPX052044R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617520443
Описание в каталоге	A59 Wall Cabinet 5PW9R PC2 IP44
Длинное описание	Meter board, empty cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP44, rated current 250 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, metal door , door out of sheet steel, door opening angle 120 degree, cable entry on top via membrane flange mounted, on side via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 1400 x 1300 x 215, Grid unit 9 GU, panel width 5, Space units 540, pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617520443
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	1300 mm
Чистая высота изделия	1400 mm

Чистая толщина изделия	215 mm
Чистый вес изделия	41.505 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	1350.000 mm
Package Level 1 Height	1460.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	233.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	43.165 kg
Package Level 1 EAN	4011617520443
Package Level 2 Units	pallet (lift) 5 штука
Package Level 2 Width	1360.000 mm
Package Level 2 Height	1620.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm
Package Level 2 Gross Weight	227.525 kg

Additional Information

Цвет	traffic white
Тип конфигурации	pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame
Тип крышки	Door
Степень защиты	IP44
Единицы размеров DIN	540
Тип корпуса	Meter board
Ширина поля	5
Материал корпуса	Steel plate/plastic
Внутренняя глубина	190.1 mm
Тип монтажа	Surface mounted/recessed mounted/partially recessed mounted
Количество рядов	9
Потери мощности	$\Delta t = 20K$ 189.7 W $\Delta t = 25K$ 270.2 W $\Delta t = 30K$ 319.1 W
Основной тип изделия	ComfortLine A
Название изделия	A59 Wall Cabinet 5PW9R PC2 IP44
Степень защиты	изолировано
Номинальный ток (I_n)	250 A
Surface Finishing	powder-coated

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	9AKK107680A4773
Инструкции и руководства	2CPC133150M5601

Classifications

ETIM 6	EC000248 - Unequipped meter cabinet
ETIM 7	EC000248 - Unequipped meter cabinet

Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Meter Boards → ComfortLine A

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards → ComfortLine A

