


PRODUCT-DETAILS

A47B

A47B Wall Cab.4PW7R basic w/o door



Ogólne informacje

Extended Product Type	A47B
ID Produktu	2CPX052086R9999
Numer EAN	4011617520863
Opis katalogowy	A47B Wall Cab.4PW7R basic w/o door
Opis	Wall-mounting cabinet, empty cabinet, for the internal use, without door, class of protection II (double insulated), rated current 250 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, without door, door out of sheet steel, cable entry on top via membrane flange mounted, on side via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 1100 x 1050 x 215, Grid unit 7 GU, panel width 4, Space units 336, pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617520863
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85381000

Wymiary

Szerokość produktu netto	1050 mm
Wysokość produktu netto	1100 mm

Głębokość produktu netto	215 mm
Waga produktu netto	20.054 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	1100.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	1160.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	233.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	20.856 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617520863
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 7 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	1100.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	1820.000 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	160.378 kg

Dodatkowe informacje

Kolor	traffic white
Rodzaj konfiguracji	pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame
Stopień ochrony obudowy	IP00
DIN Place Units	336
Typ obudowy	Wall-mounting cabinet
Field Width	4
Materiał obudowy	Steel plate/plastic
Wewnętrzna głębokość	190 mm
Rodzaj montażu	Surface mounted/recessed mounted/partially recessed mounted
Number of Rows	7
Straty mocy	$\Delta t = 20K$ 130.6 W $\Delta t = 25K$ 172.4 W $\Delta t = 30K$ 203.5 W
Typ produktu	ComfortLine A
Nazwa produktu	A47B Wall Cab.4PW7R basic w/o door
Klasa zabezpieczeń	Izolowany
Prąd znamionowy (I_n)	250 A
Surface Finishing	Powder coating

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	9AKK107680A4773
Instrukcje i podręczniki	2CPC133150M5601

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 7	EC000058 - Empty cabinet
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Meter Boards → ComfortLine A

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Sub Distribution Boards → ComfortLine A

