

PRODUCT-DETAILS

A47D

A47D Wall Cabinet 4PW7R PC2 IP54



Общая информация

Тип расширенного изделия	A47D
Идентификационный номер изделия	2CPX052103R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617521037
Описание в каталоге	A47D Wall Cabinet 4PW7R PC2 IP54
Длинное описание	Wall-mounting cabinet, empty cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), degree of protection IP54, rated current 250 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, metal door , door out of sheet steel, door opening angle 120 degree, cable entry on top via membrane flange mounted, on side via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 1100 x 1050 x 215, Grid unit 7 GU, panel width 4, Space units 336, pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617521037
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	1050 mm
Чистая высота изделия	1100 mm

Чистая толщина изделия	215 mm
Чистый вес изделия	29.766 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	1100.000 mm
Package Level 1 Height	1160.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	233.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	30.957 kg
Package Level 1 EAN	4011617521037
Package Level 2 Units	pallet (lift) 7 штука
Package Level 2 Width	1100.000 mm
Package Level 2 Height	1820.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm
Package Level 2 Gross Weight	228.362 kg

Additional Information

Цвет	traffic white
Тип конфигурации	pre-assembled for installation of metering-, modules, Combi-Sets, CombiLine-Module on EDF-mounting frame
Тип крышки	Door
Степень защиты	IP54
Единицы размеров DIN	336
Тип корпуса	Wall-mounting cabinet
Ширина поля	4
Материал корпуса	Steel plate/plastic
Внутренняя глубина	190 mm
Тип монтажа	Surface mounted/recessed mounted/partially recessed mounted
Количество рядов	7
Потери мощности	$\Delta t = 20K$ 130.6 W $\Delta t = 25K$ 172.4 W $\Delta t = 30K$ 203.5 W
Основной тип изделия	ComfortLine A
Название изделия	A47D Wall Cabinet 4PW7R PC2 IP54
Степень защиты	изолировано
Номинальный ток (I_n)	250 A
Surface Finishing	Powder coating

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	9AKK107680A4773
Инструкции и руководства	2CPC133150M5601

Classifications

ETIM 6	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 7	EC000058 - Empty cabinet

Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Meter Boards → ComfortLine A

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Sub Distribution Boards → ComfortLine A

