

PRODUCT-DETAILS

CA14

CA14 Comp.DB 1PW 4R empty w.door



Ogólne informacje

Extended Product Type	CA14
ID Produktu	2CPX052143R9999
Numer EAN	4011617521433
Opis katalogowy	CA14 Comp.DB 1PW 4R empty w.door

Opis

compact distribution boards, empty cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), in combination with earthing set (accessory) we can achieve protection class 1, degree of protection IP44, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-3, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 125 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, metal door, door out of sheet steel, in RAL 9016, with Standard closure, door opening angle 120 degree, door hinge right or left, cable entry on top via membrane flange mounted, on bottom via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 650 x 300 x 160, Grid unit 4 GU, panel width 1, Space units 48, without N/PE Quick-terminal, cable fastening rail integrated, pre-assembled for installation of modules and CombiLine Modules

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617521433
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85381000

Wymiary

Szerokość produktu netto	300 mm
Wysokość produktu netto	650 mm
Głębokość produktu netto	160 mm
Waga produktu netto	7.054 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	306.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	652.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	165.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	7.336 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617521433
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 34 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	1800.000 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200.000 mm

Dodatkowe informacje

Kolor	traffic white
Rodzaj konfiguracji	pre-assembled for installation of modules and CombiLine Modules
Cover Plate Type	Door
Stopień ochrony obudowy	IP44
DIN Place Units	48
Typ obudowy	compact distribution boards
Field Width	1
Materiał obudowy	Steel
Wewnętrzna głębokość	135.1 mm
Rodzaj montażu	Surface-mounted
Number of Rows	4
Operational Voltage	400 V
Straty mocy	$\Delta t = 20K$ 31.8 W $\Delta t = 25K$ 41.9 W $\Delta t = 30K$ 52.6 W
Typ produktu	ComfortLine Compact CA
Nazwa produktu	CA14 Comp.DB 1PW 4R empty w.door
Klasa zabezpieczeń	Izolowany
Prąd znamionowy (I_n)	125 A

Znamionowe napięcie pracy	Maximum 400 V
Standardy	DIN EN 61439-3
Typ terminala	Quick-Terminal

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	9AKK107680A4771
Instrukcje i podręczniki	2CPC133150M5601

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000214 - Small distribution board
ETIM 7	EC000214 - Small distribution board
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Compact Distribution Boards - Modules Assembled → ComfortLine Compact CA

