

## PRODUCT-DETAILS

# CA25

## CA25 Comp.DB 2PW 5R empty w.door



### Общая информация

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | CA25                             |
| Идентификационный номер изделия | 2CPX052150R9999                  |
| Европейский товарный код (EAN)  | 4011617521501                    |
| Описание в каталоге             | CA25 Comp.DB 2PW 5R empty w.door |

### Длинное описание

compact distribution boards, empty cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), in combination with earthing set (accessory) we can achieve protection class 1, degree of protection IP44, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-3, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 125 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, metal door, door out of sheet steel, in RAL 9016, with Standard closure, door opening angle 120 degree, door hinge right or left, cable entry on top via membrane flange mounted, on bottom via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 800 x 550 x 160, Grid unit 5 GU, panel width 2, Space units 120, without N/PE Quick-terminal, cable fastening rail integrated, pre-assembled for installation of modules and CombiLine Modules

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 4011617521501 |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука       |
| Номер таможенного тарифа       | 85381000      |

## Dimensions

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Чистая ширина изделия  | 550 mm    |
| Чистая высота изделия  | 800 mm    |
| Чистая толщина изделия | 160 mm    |
| Чистый вес изделия     | 12.168 kg |

## Container Information

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Package Level 1 Units          | pack 1 штука           |
| Package Level 1 Width          | 556.000 mm             |
| Package Level 1 Height         | 802.000 mm             |
| Package Level 1 Depth / Length | 165.000 mm             |
| Package Level 1 Gross Weight   | 12.655 kg              |
| Package Level 1 EAN            | 4011617521501          |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 13 штука |
| Package Level 2 Width          | 800.000 mm             |
| Package Level 2 Height         | 1800.000 mm            |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200.000 mm            |

## Additional Information

|                                |                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет                           | traffic white                                                                |
| Тип конфигурации               | pre-assembled for installation of modules and CombiLine Modules              |
| Тип крышки                     | Door                                                                         |
| Степень защиты                 | IP44                                                                         |
| Единицы размеров DIN           | 120                                                                          |
| Тип корпуса                    | compact distribution boards                                                  |
| Ширина поля                    | 2                                                                            |
| Материал корпуса               | Steel                                                                        |
| Внутренняя глубина             | 135.1 mm                                                                     |
| Тип монтажа                    | Surface-mounted                                                              |
| Количество рядов               | 5                                                                            |
| Operational Voltage            | 400 V                                                                        |
| Потери мощности                | $\Delta t = 20K$ 60.6 W<br>$\Delta t = 25K$ 80 W<br>$\Delta t = 30K$ 100.4 W |
| Основной тип изделия           | ComfortLine Compact CA                                                       |
| Название изделия               | CA25 Comp.DB 2PW 5R empty w.door                                             |
| Степень защиты                 | изолировано                                                                  |
| Номинальный ток ( $I_n$ )      | 125 A                                                                        |
| Номинальное рабочее напряжение | Maximum 400 V                                                                |
| Стандарты                      | DIN EN 61439-3                                                               |
| Тип клемм                      | Quick-Terminal                                                               |

| Certificates and Declarations (Document Number) |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                  | 9AKK107680A4771 |
| Инструкции и руководства                        | 2CPC133150M5601 |

| Classifications           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| ETIM 6                    | EC000214 - Small distribution board |
| ETIM 7                    | EC000214 - Small distribution board |
| Код классификации объекта | U                                   |
| WEEE Category             | Product Not in WEEE Scope           |

| Категории                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Compact Distribution Boards - Modules Assembled → ComfortLine Compact CA |  |

