


## PRODUCT-DETAILS

# CA34

## CA34 Comp.DB 3PW 4R empty w.door



### Ogólne informacje

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Extended Product Type | CA34                             |
| ID Produktu           | 2CPX052154R9999                  |
| Numer EAN             | 4011617521549                    |
| Opis katalogowy       | CA34 Comp.DB 3PW 4R empty w.door |

#### Opis

compact distribution boards, empty cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), in combination with earthing set (accessory) we can achieve protection class 1, degree of protection IP44, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-3, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 125 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, metal door, door out of sheet steel, in RAL 9016, with Standard closure, door opening angle 120 degree, door hinge right and left, cable entry on top via membrane flange mounted, on bottom via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 650 x 800 x 160, Grid unit 4 GU, panel width 3, Space units 144, without N/PE Quick-terminal, cable fastening rail integrated, pre-assembled for installation of modules and CombiLine Modules

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4011617521549 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85381000      |

## Wymiary

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Szerokość produktu netto | 800 mm    |
| Wysokość produktu netto  | 650 mm    |
| Głębokość produktu netto | 160 mm    |
| Waga produktu netto      | 14.224 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | pack 1 sztuka           |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 806.000 mm              |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 652.000 mm              |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 165.000 mm              |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 14.793 kg               |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4011617521549           |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | pallet (lift) 10 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 800.000 mm              |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 1784.000 mm             |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1200.000 mm             |

## Dodatkowe informacje

|                           |                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor                     | traffic white                                                                  |
| Rodzaj konfiguracji       | pre-assembled for installation of modules and CombiLine Modules                |
| Cover Plate Type          | Door                                                                           |
| Stopień ochrony obudowy   | IP44                                                                           |
| DIN Place Units           | 144                                                                            |
| Typ obudowy               | compact distribution boards                                                    |
| Field Width               | 3                                                                              |
| Materiał obudowy          | Steel                                                                          |
| Wewnętrzna głębokość      | 135.1 mm                                                                       |
| Rodzaj montażu            | Surface-mounted                                                                |
| Number of Rows            | 4                                                                              |
| Operational Voltage       | 400 V                                                                          |
| Straty mocy               | $\Delta t = 20K$ 74.2 W<br>$\Delta t = 25K$ 97.9 W<br>$\Delta t = 30K$ 122.8 W |
| Typ produktu              | ComfortLine Compact CA                                                         |
| Nazwa produktu            | CA34 Comp.DB 3PW 4R empty w.door                                               |
| Klasa zabezpieczeń        | Izolowany                                                                      |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ ) | 125 A                                                                          |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Znamionowe napięcie pracy | Maximum 400 V  |
| Standardy                 | DIN EN 61439-3 |
| Typ terminala             | Quick-Terminal |

---

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 9AKK107680A4771 |
| Instrukcje i podręczniki  | 2CPC133150M5601 |

---

### Klasyfikacje

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| ETIM 6           | EC000214 - Small distribution board |
| ETIM 7           | EC000214 - Small distribution board |
| Kod klasyfikacji | U                                   |
| WEEE Category    | Product Not in WEEE Scope           |

---

### Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Compact Distribution Boards - Modules Assembled → ComfortLine Compact CA

