


PRODUCT-DETAILS

CA34

CA34 Comp.DB 3PW 4R empty w.door



Общая информация

Тип расширенного изделия	CA34
Идентификационный номер изделия	2CPX052154R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617521549
Описание в каталоге	CA34 Comp.DB 3PW 4R empty w.door

Длинное описание

compact distribution boards, empty cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), in combination with earthing set (accessory) we can achieve protection class 1, degree of protection IP44, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-3, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 125 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, metal door, door out of sheet steel, in RAL 9016, with Standard closure, door opening angle 120 degree, door hinge right and left, cable entry on top via membrane flange mounted, on bottom via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 650 x 800 x 160, Grid unit 4 GU, panel width 3, Space units 144, without N/PE Quick-terminal, cable fastening rail integrated, pre-assembled for installation of modules and CombiLine Modules

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617521549
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	800 mm
Чистая высота изделия	650 mm
Чистая толщина изделия	160 mm
Чистый вес изделия	14.224 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	806.000 mm
Package Level 1 Height	652.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	165.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	14.793 kg
Package Level 1 EAN	4011617521549
Package Level 2 Units	pallet (lift) 10 штука
Package Level 2 Width	800.000 mm
Package Level 2 Height	1784.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm

Additional Information

Цвет	traffic white
Тип конфигурации	pre-assembled for installation of modules and CombiLine Modules
Тип крышки	Door
Степень защиты	IP44
Единицы размеров DIN	144
Тип корпуса	compact distribution boards
Ширина поля	3
Материал корпуса	Steel
Внутренняя глубина	135.1 mm
Тип монтажа	Surface-mounted
Количество рядов	4
Operational Voltage	400 V
Потери мощности	$\Delta t = 20K$ 74.2 W $\Delta t = 25K$ 97.9 W $\Delta t = 30K$ 122.8 W
Основной тип изделия	ComfortLine Compact CA
Название изделия	CA34 Comp.DB 3PW 4R empty w.door
Степень защиты	изолировано
Номинальный ток (I_n)	125 A
Номинальное рабочее напряжение	Maximum 400 V
Стандарты	DIN EN 61439-3
Тип клемм	Quick-Terminal

Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	9AKK107680A4771
Инструкции и руководства	2CPC133150M5601

Classifications	
ETIM 6	EC000214 - Small distribution board
ETIM 7	EC000214 - Small distribution board
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории
Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Compact Distribution Boards - Modules Assembled → ComfortLine Compact CA

