

PRODUCT-DETAILS

CA15B

CA15B Comp.DB 1PW 5R empty wo.door



Общая информация

Тип расширенного изделия	CA15B
Идентификационный номер изделия	2CPX052163R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617521631
Описание в каталоге	CA15B Comp.DB 1PW 5R empty wo.door

Длинное описание

compact distribution boards, empty cabinet, for the internal use, without door, class of protection II (double insulated), in combination with earthing set (accessory) we can achieve protection class 1, degree of protection IP30, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-3, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 125 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, without door, cable entry on top via membrane flange mounted, on bottom via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 800 x 300 x 160, Grid unit 5 GU, panel width 1, Space units 60, without N/PE Quick-terminal, cable fastening rail integrated, pre-assembled for installation of modules and CombiLine Modules

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617521631
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	300 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	800 mm
Чистая толщина изделия	160 mm
Чистый вес изделия	6.271 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	306.000 mm
Package Level 1 Height	802.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	165.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	6.522 kg
Package Level 1 EAN	4011617521631
Package Level 2 Units	pallet (lift) 28 штука
Package Level 2 Width	800.000 mm
Package Level 2 Height	1800.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm

Additional Information

Цвет	traffic white
Тип конфигурации	pre-assembled for installation of modules and CombiLine Modules
Тип крышки	optional
Степень защиты	IP30
Единицы размеров DIN	60
Тип корпуса	compact distribution boards
Ширина поля	1
Материал корпуса	Steel
Внутренняя глубина	135.1 mm
Тип монтажа	Surface-mounted
Количество рядов	5
Operational Voltage	400 V
Потери мощности	$\Delta t = 20K$ 37.6 W $\Delta t = 25K$ 54.6 W $\Delta t = 30K$ 62.3 W
Основной тип изделия	ComfortLine Compact CA
Название изделия	CA15B Comp.DB 1PW 5R empty wo.door
Степень защиты	изолировано
Номинальный ток (I_n)	125 A
Номинальное рабочее напряжение	Maximum 400 V
Стандарты	DIN EN 61439-3
Тип клемм	Quick-Terminal

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	9AKK107680A4771
Инструкции и руководства	2CPC133150M5601

Classifications		
ETIM 6	EC000214 - Small distribution board	
ETIM 7	EC000214 - Small distribution board	
Код классификации объекта		U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope	

Категории
Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Compact Distribution Boards - Modules Assembled → ComfortLine Compact CA

