

PRODUCT-DETAILS

CA17B

CA17B Comp.DB 1PW 7R empty wo.door



Ogólne informacje

Extended Product Type	CA17B
ID Produktu	2CPX052165R9999
Numer EAN	4011617521655
Opis katalogowy	CA17B Comp.DB 1PW 7R empty wo.door

Opis

compact distribution boards, empty cabinet, for the internal use, without door, class of protection II (double insulated), in combination with earthing set (accessory) we can achieve protection class 1, degree of protection IP30, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-3, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 125 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, without door, cable entry on top via membrane flange mounted, on bottom via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 1100 x 300 x 160, Grid unit 7 GU, panel width 1, Space units 84, without N/PE Quick-terminal, cable fastening rail integrated, pre-assembled for installation of modules and CombiLine Modules

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617521655
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85381000

Wymiary

Szerokość produktu netto	300 mm
Wysokość produktu netto	1100 mm

Głębokość produktu netto	160 mm
Waga produktu netto	7.994 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	306.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	1102.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	165.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	8.314 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4011617521655
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 20 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	1800.000 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200.000 mm

Dodatkowe informacje

Kolor	traffic white
Rodzaj konfiguracji	pre-assembled for installation of modules and CombiLine Modules
Cover Plate Type	optional
Stopień ochrony obudowy	IP30
DIN Place Units	84
Typ obudowy	compact distribution boards
Field Width	1
Materiał obudowy	Steel
Wewnętrzna głębokość	135.1 mm
Rodzaj montażu	Surface-mounted
Number of Rows	7
Operational Voltage	400 V
Straty mocy	$\Delta t = 20K$ 49.5 W $\Delta t = 25K$ 65.4 W $\Delta t = 30K$ 82 W
Typ produktu	ComfortLine Compact CA
Nazwa produktu	CA17B Comp.DB 1PW 7R empty wo.door
Klasa zabezpieczeń	Izolowany
Prąd znamionowy (I_n)	125 A
Znamionowe napięcie pracy	Maximum 400 V
Standardy	DIN EN 61439-3
Typ terminala	Quick-Terminal

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	9AKK107680A4771
Instrukcje i podręczniki	2CPC133150M5601

Klasyfikacje	
ETIM 6	EC000214 - Small distribution board
ETIM 7	EC000214 - Small distribution board
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Compact Distribution Boards - Modules Assembled → ComfortLine Compact CA

