

PRODUCT-DETAILS

CA18B

CA18B Comp.DB 1PW 8R empty wo.door



Общая информация

Тип расширенного изделия	CA18B
Идентификационный номер изделия	2CPX052166R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617521662
Описание в каталоге	CA18B Comp.DB 1PW 8R empty wo.door
Длинное описание	compact distribution boards, empty cabinet, for the internal use, without door, class of protection II (double insulated), in combination with earthing set (accessory) we can achieve protection class 1, degree of protection IP30, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-3, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 125 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, without door, cable entry on top via membrane flange mounted, on bottom via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 1250 x 300 x 160, Grid unit 8 GU, panel width 1, Space units 96, without N/PE Quick-terminal, cable fastening rail integrated, pre-assembled for installation of modules and CombiLine Modules

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617521662
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	300 mm
Чистая высота изделия	1250 mm
Чистая толщина изделия	160 mm
Чистый вес изделия	9.055 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	306.000 mm
Package Level 1 Height	1252.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	165.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	9.417 kg
Package Level 1 EAN	4011617521662
Package Level 2 Units	pallet (lift) 17 штука
Package Level 2 Width	800.000 mm
Package Level 2 Height	1402.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm

Additional Information

Цвет	traffic white
Тип конфигурации	pre-assembled for installation of modules and CombiLine Modules
Тип крышки	optional
Степень защиты	IP30
Единицы размеров DIN	96
Тип корпуса	compact distribution boards
Ширина поля	1
Материал корпуса	Steel
Внутренняя глубина	135.1 mm
Тип монтажа	Surface-mounted
Количество рядов	8
Operational Voltage	400 V
Потери мощности	$\Delta t = 20K$ 55.4 W $\Delta t = 25K$ 73.1 W $\Delta t = 30K$ 91.7 W
Основной тип изделия	ComfortLine Compact CA
Название изделия	CA18B Comp.DB 1PW 8R empty wo.door
Степень защиты	изолировано
Номинальный ток (I_n)	125 A
Номинальное рабочее напряжение	Maximum 400 V
Стандарты	DIN EN 61439-3
Тип клемм	Quick-Terminal

Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	9AKK107680A4771
Инструкции и руководства	2CPC133150M5601

Classifications	
ETIM 6	EC000214 - Small distribution board
ETIM 7	EC000214 - Small distribution board
Код классификации объекта	U
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Категории
Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Compact Distribution Boards - Modules Assembled → ComfortLine Compact CA

