

PRODUCT-DETAILS

CA24V

CA24V Comp.DB 2PW 4R IP44



Общая информация

Тип расширенного изделия	CA24V
Идентификационный номер изделия	2CPX052185R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617521853
Описание в каталоге	CA24V Comp.DB 2PW 4R IP44

Длинное описание

compact distribution boards, partly assembled cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), in combination with earthing set (accessory) we can achieve protection class 1, degree of protection IP44, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-3, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 125 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, metal door, door out of sheet steel, in RAL 9016, with Standard closure, door opening angle 120 degree, door hinge right or left, cable entry on top via membrane flange mounted, on bottom via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 650 x 550 x 160, Grid unit 4 GU, panel width 2, 4-rows, Space units 96, Row distance in mm: 125, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, with N/PE Quick-terminal, cable fastening rail integrated, expanded with distributor fields, device support removable

Ordering

E-Number (Sweden)	2300364
Европейский товарный код (EAN)	4011617521853
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного	85381000

тарифа

Dimensions

Чистая ширина изделия	550 mm
Чистая высота изделия	650 mm
Чистая толщина изделия	160 mm
Чистый вес изделия	14.123 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	556.000 mm
Package Level 1 Height	652.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	165.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	14.688 kg
Package Level 1 EAN	4011617521853
Package Level 2 Units	pallet (lift) 20 штука
Package Level 2 Width	800.000 mm
Package Level 2 Height	1800.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm

Additional Information

Цвет	traffic white
Тип конфигурации	expanded with distributor fields
Тип крышки	Door
Степень защиты	IP44
Единицы размеров DIN	96
Тип корпуса	compact distribution boards
Ширина поля	2
Материал корпуса	Steel
Внутренняя глубина	135.1 mm
Тип монтажа	Surface-mounted
Количество рядов	4
Operational Voltage	400 V
Потери мощности	Δt = 20K 52 W Δt = 25K 68.7 W Δt = 30K 86.1 W
Основной тип изделия	ComfortLine Compact CA
Название изделия	CA24V Comp.DB 2PW 4R IP44
Степень защиты	изолировано
Номинальный ток (I _n)	125 A
Номинальное рабочее напряжение	Maximum 400 V
Интервалы	125 mm

Стандарты	DIN EN 61439-3
Тип клемм	Quick-Terminal

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	9AKK107680A4771
Инструкции и руководства	2CPC133150M5601

Classifications

ETIM 6	EC000214 - Small distribution board
ETIM 7	EC000214 - Small distribution board
Код классификации объекта	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Compact Distribution Boards - Modules Assembled → ComfortLine Compact CA

