

## PRODUCT-DETAILS

# CA37V

## CA37V Comp.DB 3PW 7R IP44



### Общая информация

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Тип расширенного изделия        | CA37V                     |
| Идентификационный номер изделия | 2CPX052193R9999           |
| Европейский товарный код (EAN)  | 4011617521938             |
| Описание в каталоге             | CA37V Comp.DB 3PW 7R IP44 |

#### Длинное описание

compact distribution boards, partly assembled cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), in combination with earthing set (accessory) we can achieve protection class 1, degree of protection IP44, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-3, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 125 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, metal door, door out of sheet steel, in RAL 9016, with Standard closure, door opening angle 120 degree, door hinge right and left, cable entry on top via membrane flange mounted, on bottom via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 1100 x 800 x 160, Grid unit 7 GU, panel width 3, 7 -rows, Space units 252, Row distance in mm: 125, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, with N/PE Quick-terminal, cable fastening rail integrated, expanded with distributor fields, device support removable

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| E-Number (Sweden)              | 2300376       |
| Европейский товарный код (EAN) | 4011617521938 |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука       |
| Номер таможенного              | 85381000      |

тарифа

# Dimensions

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Чистая ширина изделия  | 800 mm    |
| Чистая высота изделия  | 1100 mm   |
| Чистая толщина изделия | 160 mm    |
| Чистый вес изделия     | 29.825 kg |

# Container Information

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Package Level 1 Units          | pack 1 штука          |
| Package Level 1 Width          | 806.000 mm            |
| Package Level 1 Height         | 1102.000 mm           |
| Package Level 1 Depth / Length | 165.000 mm            |
| Package Level 1 Gross Weight   | 31.018 kg             |
| Package Level 1 EAN            | 4011617521938         |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 8 штука |
| Package Level 2 Width          | 800.000 mm            |
| Package Level 2 Height         | 1762.000 mm           |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200.000 mm           |

# Additional Information

|                                   |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Цвет                              | traffic white                                           |
| Тип конфигурации                  | expanded with distributor fields                        |
| Тип крышки                        | Door                                                    |
| Степень защиты                    | IP44                                                    |
| Единицы размеров DIN              | 252                                                     |
| Тип корпуса                       | compact distribution boards                             |
| Ширина поля                       | 3                                                       |
| Материал корпуса                  | Steel                                                   |
| Внутренняя глубина                | 135.1 mm                                                |
| Тип монтажа                       | Surface-mounted                                         |
| Количество рядов                  | 7                                                       |
| Operational Voltage               | 400 V                                                   |
| Потери мощности                   | Δt = 20K 80.6 W<br>Δt = 25K 106.4 W<br>Δt = 30K 125.7 W |
| Основной тип изделия              | ComfortLine Compact CA                                  |
| Название изделия                  | CA37V Comp.DB 3PW 7R IP44                               |
| Степень защиты                    | изолировано                                             |
| Номинальный ток (I <sub>n</sub> ) | 125 A                                                   |
| Номинальное рабочее напряжение    | Maximum 400 V                                           |
| Интервалы                         | 125 mm                                                  |

|           |                |
|-----------|----------------|
| Стандарты | DIN EN 61439-3 |
| Тип клемм | Quick-Terminal |

Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE | 9AKK107680A4771 |
| Инструкции и руководства       | 2CPC133150M5601 |

Classifications

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ETIM 6                    | EC000214 - Small distribution board                         |
| ETIM 7                    | EC000214 - Small distribution board                         |
| Код классификации объекта | U                                                           |
| WEEE Category             | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Compact Distribution Boards - Modules Assembled → ComfortLine Compact CA

