

PRODUCT-DETAILS

CA15R

CA15R Comp.DB 1PW 4R IP44



Общая информация

Тип расширенного изделия	CA15R
Идентификационный номер изделия	2CPX052230R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617522300
Описание в каталоге	CA15R Comp.DB 1PW 4R IP44
Длинное описание	compact distribution boards, partly assembled cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), in combination with earthing set (accessory) we can achieve protection class 1, degree of protection IP44, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-3, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 125 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, metal door, door out of sheet steel, in RAL 9016, with Standard closure, door opening angle 120 degree, door hinge right or left, cable entry on top via membrane flange mounted, on bottom via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 800 x 300 x 160, Grid unit 5 GU, panel width 1, 4-rows, Space units 48, Row distance in mm: 150, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, with N/PE Quick-terminal, cable fastening rail integrated, expanded with distributor fields, device support removable

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617522300
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	300 mm
Чистая высота изделия	800 mm
Чистая толщина изделия	160 mm
Чистый вес изделия	10.889 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	306.000 mm
Package Level 1 Height	802.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	165.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	11.325 kg
Package Level 1 EAN	4011617522300
Package Level 2 Units	pallet (lift) 28 штука
Package Level 2 Width	800.000 mm
Package Level 2 Height	1800.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm
Package Level 2 Gross Weight	324.892 kg

Additional Information

Цвет	traffic white
Тип конфигурации	expanded with distributor fields
Тип крышки	Door
Степень защиты	IP44
Единицы размеров DIN	48
Тип корпуса	compact distribution boards
Ширина поля	1
Материал корпуса	Steel
Внутренняя глубина	135.1 mm
Тип монтажа	Surface-mounted
Количество рядов	4
Operational Voltage	400 V
Потери мощности	$\Delta t = 20K$ 37.6 W $\Delta t = 25K$ 49.7 W $\Delta t = 30K$ 62.3 W
Основной тип изделия	ComfortLine Compact CA
Название изделия	CA15R Comp.DB 1PW 4R IP44
Степень защиты	изолировано
Номинальный ток (I_n)	125 A
Номинальное рабочее напряжение	Maximum 400 V
Интервалы	150 mm
Стандарты	DIN EN 61439-3
Тип клемм	Quick-Terminal

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	9AKK107680A4771
Инструкции и	2CPC133150M5601

руководства

Classifications

ETIM 6	EC000214 - Small distribution board
ETIM 7	EC000214 - Small distribution board
Код классификации объекта	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Compact Distribution Boards - Modules Assembled → ComfortLine Compact CA

