

PRODUCT-DETAILS

# CA25RT

## CA25RT Comp.DB 2PW 4R trans.door



### Ogólne informacje

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Extended Product Type | CA25RT                           |
| ID Produktu           | 2CPX052253R9999                  |
| Numer EAN             | 4011617522539                    |
| Opis katalogowy       | CA25RT Comp.DB 2PW 4R trans.door |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis | compact distribution boards, partly assembled cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), in combination with earthing set (accessory) we can achieve protection class 1, degree of protection IP44, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-3, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 125 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, transparent door, door out of sheet steel, in RAL 9016, with Standard closure, door opening angle 120 degree, door hinge right or left, cable entry on top via membrane flange mounted, on bottom via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 800 x 550 x 160, Grid unit 5 GU, panel width 2, 4-rows, Space units 96, Row distance in mm: 150, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, with N/PE Quick-terminal, cable fastening rail integrated, expanded with distributor fields, device support removable |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4011617522539 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85381000      |

## Wymiary

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Szerokość produktu netto | 550 mm    |
| Wysokość produktu netto  | 800 mm    |
| Głębokość produktu netto | 160 mm    |
| Waga produktu netto      | 15.464 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | pack 1 sztuka           |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 556.000 mm              |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 802.000 mm              |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 165.000 mm              |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 16.083 kg               |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4011617522539           |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | pallet (lift) 13 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 800.000 mm              |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 1800.000 mm             |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1200.000 mm             |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 221.032 kg              |

## Dodatkowe informacje

|                         |                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor                   | traffic white                                                                |
| Rodzaj konfiguracji     | expanded with distributor fields                                             |
| Cover Plate Type        | Door                                                                         |
| Stopień ochrony obudowy | IP44                                                                         |
| DIN Place Units         | 96                                                                           |
| Typ obudowy             | compact distribution boards                                                  |
| Field Width             | 2                                                                            |
| Materiał obudowy        | Steel                                                                        |
| Wewnętrzna głębokość    | 135.1 mm                                                                     |
| Rodzaj montażu          | Surface-mounted                                                              |
| Number of Rows          | 4                                                                            |
| Operational Voltage     | 400 V                                                                        |
| Straty mocy             | $\Delta t = 20K$ 60.6 W<br>$\Delta t = 25K$ 80 W<br>$\Delta t = 30K$ 100.4 W |
| Typ produktu            | ComfortLine Compact CA                                                       |
| Nazwa produktu          | CA25RT Comp.DB 2PW 4R trans.door                                             |
| Klasa zabezpieczeń      | Izolowany                                                                    |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Prąd znamionowy ( $I_n$ ) | 125 A          |
| Znamionowe napięcie pracy | Maximum 400 V  |
| Spacing                   | 150 mm         |
| Standardy                 | DIN EN 61439-3 |
| Typ terminala             | Quick-Terminal |

---

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 9AKK107680A4771 |
| Instrukcje i podręczniki  | 2CPC133150M5601 |

---

### Klasyfikacje

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| ETIM 6           | EC000214 - Small distribution board                         |
| ETIM 7           | EC000214 - Small distribution board                         |
| Kod klasyfikacji | U                                                           |
| WEEE Category    | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |

---

### Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Compact Distribution Boards - Modules Assembled → ComfortLine Compact CA

