

PRODUCT-DETAILS

CA36RZ1

CA36RZ1 Comp.DB 3PW 5R IE



Общая информация

Тип расширенного изделия	CA36RZ1
Идентификационный номер изделия	2CPX052287R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617522874
Описание в каталоге	CA36RZ1 Comp.DB 3PW 5R IE

Длинное описание

compact distribution boards, partly assembled cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), in combination with earthing set (accessory) we can achieve protection class 1, degree of protection IP44, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-3, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 125 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, metal door, door out of sheet steel, in RAL 9016, with Standard closure, door opening angle 130 degree, door hinge right and left, cable entry on top via pre-punched, on bottom via pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 950 x 800 x 160, Grid unit 6 GU, panel width 3, 5-rows, Space units 180, Row distance in mm: 150, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, with N/PE screw terminal, cable fastening rail integrated, expanded with distributor fields, device support removable

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011617522874
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	800 mm
Чистая высота изделия	950 mm
Чистая толщина изделия	160 mm

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	806.000 mm
Package Level 1 Height	952.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	165.000 mm
Package Level 1 EAN	4011617522874
Package Level 2 Units	pallet (lift) 8 штука
Package Level 2 Width	800.000 mm
Package Level 2 Height	1762.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm

Additional Information

Цвет	traffic white
Тип конфигурации	expanded with distributor fields
Тип крышки	Door
Степень защиты	IP44
Единицы размеров DIN	180
Тип корпуса	compact distribution boards
Ширина поля	3
Материал корпуса	Steel
Внутренняя глубина	135.1 mm
Тип монтажа	Surface-mounted
Количество рядов	5
Operational Voltage	400 V
Потери мощности	$\Delta t = 20K \ 68 \ W$ $\Delta t = 25K \ 89.7 \ W$ $\Delta t = 30K \ 105.9 \ W$
Основной тип изделия	ComfortLine Compact CA
Название изделия	CA36RZ1 Comp.DB 3PW 5R IE
Степень защиты	изолировано
Номинальный ток (I_n)	125 A
Номинальное рабочее напряжение	Maximum 400 V
Интервалы	150 mm
Стандарты	DIN EN 61439-3
Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом

Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	9AKK107680A4771
Инструкции и руководства	2CPC133150M5601

Classifications	
ETIM 6	EC000214 - Small distribution board
ETIM 7	EC000214 - Small distribution board
Код классификации объекта	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории
Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Compact Distribution Boards - Modules Assembled → ComfortLine Compact CA

