

PRODUCT-DETAILS

CA45RZ1

CA45RZ1 Comp.DB 4PW 4R IE



Ogólne informacje

Extended Product Type	CA45RZ1
ID Produktu	2CPX052289R9999
Numer EAN	4011617522898
Opis katalogowy	CA45RZ1 Comp.DB 4PW 4R IE

Opis

compact distribution boards, partly assembled cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), in combination with earthing set (accessory) we can achieve protection class 1, degree of protection IP44, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-3, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 125 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, metal door, door out of sheet steel, in RAL 9016, with Standard closure, door opening angle 130 degree, door hinge right and left, cable entry on top via pre-punched, on bottom via pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 800 x 1050 x 160, Grid unit 5 GU, panel width 4, 4-rows, Space units 192, Row distance in mm: 150, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, with N/PE screw terminal, cable fastening rail integrated, expanded with distributor fields, device support removable

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011617522898
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85381000

Wymiary

Szerokość produktu netto	1050 mm
Wysokość produktu netto	800 mm
Głębokość produktu netto	160 mm

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	pack 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	1056.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	802.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	165.000 mm
EAN opakowania (poziom 1)	4011617522898
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 8 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	1754.000 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200.000 mm

Dodatkowe informacje

Kolor	traffic white
Rodzaj konfiguracji	expanded with distributor fields
Cover Plate Type	Door
Stopień ochrony obudowy	IP44
DIN Place Units	192
Typ obudowy	compact distribution boards
Field Width	4
Materiał obudowy	Steel
Wewnętrzna głębokość	135.1 mm
Rodzaj montażu	Surface-mounted
Number of Rows	4
Operational Voltage	400 V
Straty mocy	$\Delta t = 20K$ 84.3 W $\Delta t = 25K$ 111.3 W $\Delta t = 30K$ 131.4 W
Typ produktu	ComfortLine Compact CA
Nazwa produktu	CA45RZ1 Comp.DB 4PW 4R IE
Klasa zabezpieczeń	Izolowany
Prąd znamionowy (I_n)	125 A
Znamionowe napięcie pracy	Maximum 400 V
Spacing	150 mm

Standardy	DIN EN 61439-3
Typ terminala	Screw Terminals

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	9AKK107680A4771
Instrukcje i podręczniki	2CPC133150M5601

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000214 - Small distribution board
ETIM 7	EC000214 - Small distribution board
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Compact Distribution Boards - Modules Assembled → ComfortLine Compact CA

