

PRODUCT-DETAILS

CA28K

CA28K Comp.DB 2PW 8R term.space



Общая информация

Тип расширенного изделия	CA28K
Идентификационный номер изделия	2CPX052293R9999
Европейский товарный код (EAN)	4011617522935
Описание в каталоге	CA28K Comp.DB 2PW 8R term.space

Длинное описание

compact distribution boards, partly assembled cabinet, for the internal use, with Door, class of protection II (double insulated), in combination with earthing set (accessory) we can achieve protection class 1, degree of protection IP44, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-3, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 125 A, powder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, metal door, door out of sheet steel, in RAL 9016, with Standard closure, door opening angle 120 degree, door hinge right and left, cable entry on top via membrane flange mounted, on bottom via flange opening pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 1250 x 550 x 160, Grid unit 7 GU, panel width 2, 8-rows, Space units 120, Row distance in mm: 125, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, without N/PE Quick-terminal, cable fastening rail integrated, Assembled with distribution module + terminals, device support removable

Ordering

E-Number (Sweden)	2300494
Европейский товарный код (EAN)	4011617522935
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	550 mm
Чистая высота изделия	1250 mm
Чистая толщина изделия	160 mm
Чистый вес изделия	24.055 kg

Container Information

Package Level 1 Units	pack 1 штука
Package Level 1 Width	556.000 mm
Package Level 1 Height	1252.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	165.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	25.017 kg
Package Level 1 EAN	4011617522935
Package Level 2 Units	pallet (lift) 9 штука
Package Level 2 Width	800.000 mm
Package Level 2 Height	1402.000 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200.000 mm
Package Level 2 Gross Weight	236.495 kg

Additional Information

Цвет	traffic white
Тип конфигурации	Assembled with distribution module + terminals
Тип крышки	Door
Степень защиты	IP44
Единицы размеров DIN	120
Тип корпуса	compact distribution boards
Ширина поля	2
Материал корпуса	Steel
Внутренняя глубина	135.1 mm
Тип монтажа	Surface-mounted
Количество рядов	8
Operational Voltage	400 V
Потери мощности	$\Delta t = 20K$ 63.4 W $\Delta t = 25K$ 83.7 W $\Delta t = 30K$ 105 W
Основной тип изделия	ComfortLine Compact CA
Название изделия	CA28K Comp.DB 2PW 8R term.space
Степень защиты	изолировано
Номинальный ток (I_n)	125 A
Номинальное рабочее напряжение	Maximum 400 V
Интервалы	125 mm
Стандарты	DIN EN 61439-3
Тип клемм	Quick-Terminal

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о	9AKK107680A4771
--------------	-----------------

соответствии - CE	
Инструкции и руководства	2CPC133150M5601

Classifications

ETIM 6	EC000214 - Small distribution board
ETIM 7	EC000214 - Small distribution board
Код классификации объекта	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Распределительные щиты (до 850 A) → Compact Distribution Boards - Modules Assembled → ComfortLine Compact CA

